



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



A Pregoeira da Comissão de Licitação do Município de Icapui,

Pregão Presencial Nº 2022.06.27.01

Registro de Preços 002/2022

Prezado Senhor,

Apresentamos a Vossa Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Presencial Nº 2022.06.27.01, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de maquinas impressoras/copiadoras, a serem instaladas nas diversas secretarias deste município, com reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários exceto papel, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I, parte integrante deste processo.

LOTE UNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VL. UNIT.	VL. MENSAL	VL. TOTAL ESTIMADO P/12 MESES
1.	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 10.000 (DEZ MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL).</p> <p>Especificações mínimas: Tecnologia de Impressão Digitalização a Feixe de Laser e impressão eletrofotográfica, revelação de toner por monocomponente; Tecnologia de Cartucho de Impressão Tudo-em-Um; Tecnologia de Digitalização Digitalização Plana Colorida c/Sensor de Imagem CCD Folha, livro, objetos Tipo de Digitalização tridimensional; Velocidade de Impressão: 52 ppm Velocid. da 1ª Impressão 7,5 segundos ou menos Tempo de Aquecimento 20 segundos ou menos Escala de Cinza 256 Níveis Resolução de Cópia 600 x 600 dpi via Vidro de Exposição: 600 x 300 dpi via ARDF. Resolução de Impressão 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Resolução de Fax 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi padrão, 200 x 400 dpi.</p> <p>Alimentação de Originais Aliment. Recirculador de Originais Autom. (Padrão); Capacidade de Originais: 50 folhas Tamanho do Original: 128 x 139,7mm a 216 x 356mm; Personalizado: Até 1.260mm (Simplex somente) Área Máxima de Imagem Vidro de Exposição: 216 x 297 mm ARDF: 216 x 1260 mm Diversas Cópias Até 999 Zoom Vidro de Exposição: 25% a 400% em incrementos de 1% ARDF: 25% a 200% em incrementos de 1% Redução Pré-definida: 93%, 78%, 65% Ampliação Pré-definida: 155%, 129% Suprimento de Papel Padrão Bandeja para 550 folhas + Bandeja de Alim. Manual para 100 folhas = 650 folhas. Tamanhos de Papel Bandeja Padrão. Tamanhos Padrão: Carta, Ofício, Executivo, Meio Carta, A4, A5, A6, B5, B6, F/GL, Ofício II, 210x330 mm, Envelopes: Com10, Monarch, C6, C5, DL; Tamanhos Personalizados: Largura: 98 a 216 mm, Comprimento: 140 mm a 356 mm. Bandeja de Alimentação Manual, Tamanhos Padrão: Carta, Ofício, Executivo, Meio Carta, A4, A5, A6, B5.</p>	MÊS	72	R\$: 500,00 QUINHENTOS REAIS	R\$: 36.000,00 TRINTA E SEIS MIL REAIS	R\$: 432.000,00 QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL REAIS

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292, Mondubim
Fortaleza, CE
CEP. 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



	<p>B6, F/GL, Ofício II, 210x330 mm. Envelopes: Com10, Monarch, C6, C5 DL. Tamanhos Personalizados: Largura: 64 mm a 216 mm, Comprimento: 140 mm a 900 mm. Gramaturas do Papel Bandejas Padrão e Opcionais: 52 a 220 g/m² Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 220 g/m² em Duplex: 60 a 163 g/m² Tipos de Papel (todas as origens): Papel Comum, Reciclado, Papel Meio grosso, Papel Grosso, Papel Fino, Transparência, Papel Timbrado, Etiquetas, Papel Colorido, Pré-impresso e Envelopes. Dimensões (L x P x A) 460 mm x 510 mm x 686 mm. Peso SP 5210SF: 47 kg. Energia Elétrica 120 - 127V, 60Hz Consumo de Energia Em operação: SP 5210SF: 892W Economia de Energia: 8 W ou menos Controladora de Impressão CPU 533 MHz Memória 1 GB de RAM Padrão / Máxima Unidade de Disco Rígido* 128 GB (padrão) Interfaces Padrão: Interfaces Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 Alta velocidade Tipo B (para a conexão direta a computador), Interfaces Host USB 2.0 Dupla Tipo A (para conexão de dispositivos externos), USB 2.0 Dianteira/Interface de Entrada de Cartão SD (para Digitalizar-para / Imprimir-de mídia portátil) Linguagens/Drivers de Impressora PCL 5e, PCL 6, XPS, PostScript3® da Adobe. Impressão Direta de PDF, IPDS Original (opcional) Fontes PCL: 45 fontes + 13 fontes Internacionais, PostScript Ambientes Suportados Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Mac OS X v 10.2+, Novell NetWare v 6.5+, Citrix Presentation Server, UNIX/Linux Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Bonjour Recursos Padrão de Segurança: Autenticação de Administrador (5 níveis); Autenticação de Usuário (5 tipos); Sobregravação de HD (DOSS) e Criptografia de Dados; Impressão Segura; Impressão Segura Criptografada; Modo PDF Criptografado; Digitalizar-para-Web Mail (SSL sobre SMTP); Filtragem de Endereço de IP; Transport Layer Security (TLS); Scanner: Tipo de Scanner CCD em Cores Resoluções de Digitalização Modos Digitalizar-para: 100/200/300/400/600 dpi (Preto e Branco, ARDF e Vidro de Exposição); 100/200/300 dpi (Cores, ARDF); 100/200/300/400/600 dpi (Cores, Vidro de Exp.); Resolução Padrão 200 dpi Velocid. de Digitalização Acima de 30 ipm (PB/Cores, Carta com 200 dpi) Tamanho Máximo do Original Vidro de Exposição: Até 216 mm x 297 mm; ARDF: Até 216 mm x 1260 mm Protocolos Rede: TCP /IP; Digitalizar-para-Email: POP, SMTP; Digitalizar-para-Pasta: SMB, FTP, NCP Modos de Digitalização Foto PB, Escala de Cinzas, Texto/Foto em Cores, Foto Brilhante em Cores, Seleção Aut. de Cor (ACS).</p>					
1.1	Cópias Excedentes	UND	1.000.000	R\$: 0,06 SEIS CENTAVOS DE REAL	VALOR UNIDADE	R\$: 60.000,00 SESSENTA MIL REAIS

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP: 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



2.	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL). Especificações Mínimas: Tecnologia Laser Cores/PB Preto e Branco Processo de Impressão Impressão eletrofotográfica Elemento de Digitalização Feixe de Laser Tipo do Toner Monocomponente, revelação a seco Velocidade PB (Carta) 34 ppm Tempo da 1ª Página 7,1 segundos (Carta) Tempo de Aquecimento 23 segundos ou menos Recuperação do Modo 8,8 segundos Capacidade Padrão de Papel Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas Capacidade Máxima de Papel 550 folhas (c) Unidade de Alimentação de Papel de 250 folhas opcional) Capacidade Padrão de Produção: 50 folhas (Face para baixo, Carta, Simplex) Tamanhos do Papel Bandeja de Papel Padrão A6 a B5 Suportados Tamanhos Personalizados: 100 x 148mm a Ofício (216 x 356mm) Bandeja de Alimentação Manual: A6 a B5 Envelopes Tamanhos Personalizados: 90 x 140mm a Ofício (216 x 356mm) Duplex: A4 a B5 Gramaturas do Papel Bandejas Padrão: 52 a 162g/m² Suportadas Bandeja de Alim. Manual: 52 a 162g/m² Duplex: 60 a 105g/m² Tipos de Papel Suportados Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré impresso, Resma*, Cartolina*, Etiqueta*, Envelope** Duplex Padrão Dimensões (L x P x A) SP 3710SF : 405 x 392x 420mm Peso SP 3710SF: 18kg Consumo de Energia: 960W (Máximo) (em Operação): 960W (Máximo) Consumo Típico: 1,304 kWh por semana Energia Elétrica 120-127V, 60Hz, 7.7* Especificações de Cópia - Resolução de Cópia Digitalização: 600 x 600 dpi pelo vidro; 600 x 300 dpi pelo ARDF Impressão: até 1200 x 1200 dpi Tipo do Alimentador de Originais Alimentador Recirculador Automático de Originais (ARDF) Capacidade de Originais 35 folhas no máximo (dependendo da espessura do papel) Tamanho do Original A5(meio-Carta) a Ofício Gramatura do Original 52 a 105g/m² Quantid Máx. de Cópias 99 cópias Escalas de Redução e Ampliação Predefinidas 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% Escalas de Zoom 25 a 400% em incrementos de 1%, pelo ARDF ou pelo Vidro Cópia de Carteira de ID Suportada Recursos da Copiadora Cópia Duplex. Combinar Cópia (2 em 1, 4 em 1), Ajuste de Densidade da imagem (5 níveis), Modo Qualidade da imagem (Texto, Foto, Misto) Especificações da impressora Velocidades do Processador: 400MHz</p>	MÊS	20	R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS	R\$: 6.000,00 SEIS MIL REAIS	R\$: 72.000,00 SETENTA E DOIS MIL REAIS
----	--	-----	----	-----------------------------------	---------------------------------	---

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP. 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



	<p>Memória (Padrão/Máxima) SP 3710SF-256MB Resolução de Impressão 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Linguagens de Impressão PCL6, PCL5e, emulação de PS3 (somente suporte a Windows) Fontes PCL: 56 fontes, PS3 35 fontes Tipos de Conexão Padrão: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Tipo B Opcional: Rede Local sem Fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Sistemas Operacionais Suportados Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 ou posterior Linux: Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 5, 7 Utilitários de Gestão do Equipamento Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (suporte limitado) Impressão Móvel Smart Device Connector, AirPrint®, Mopria®, Google Cloud Print™ Outros Recursos da Impressora Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (Impressão Bloqueada) (Somente PCL), Imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, Especificações do Scanner Resolução do Scanner Vidro de Exposição: Até 600 x 600 dpi Pelo ARDF: até 300 x 600 dpi TWAIN: até 19.200 dpi pelo Vidro, até 600dpi pelo ARDF WIA: até 600 x 600 dpi Velocidades de Digitalização Preto e Branco: 13 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Em Cores: 4 ipm (pelo ARDF, 600 x 300 dpi) Tamanho do Vidro de Exposição Até 216 x 297 mm Tamanho Máximo de Digitalização Até Ofício (216 x 356 mm) Modos de Digitalização Cores, Preto e Branco, Escala de Cinzas Formatos de Arquivos TIFF, JPEG, PDF Modos Digitalizar-para Digitalizar-para-Email, Digitalizar-paraPasta, Digitalizar-para-FTP, Digitalizar para-USB Especificações do Fax - Compatibilidade ITU-T (CCITT) G3 Circuitos PBX, PSTN Resolução do Fax 200 x 100dpi (Padrão), 200 x 200dpi (Fina/Foto) Velocidade do Modem 33.6 Kbps com redução Automática para 2400 bps Método de Compressão MH, MR, MMR Tamanho da Memória SAF 2 MB (aproximadamente 100 páginas) Velocidade de Transmissão 3 segundos/página* Discagens Automáticas 8 Discagens Rápidas 100 Recursos Adicionais do Fax Rediscagem Automática, Redução Automática, Impressão Duplex, Modo Correção de Erros, Encaminhar Faxes para Email/Pasta, Transmissão Imediata/pela Memória, LAN-Fax *Aprox.3 segundos (200x100 dpi, MMR, Padrão de Teste ITU-T #1).</p>					
2.1	Cópias Excedentes	UND	500.000	R\$: 0,06 SEIS CENTAVOS DE REAL	VALOR UNIDADE	R\$: 30.000,00 TRINTA MIL REAIS

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292, Mondubim
Fortaleza/CE
CEP. 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29

203/22
AL DEICAPUI

3.	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) CÓPIAS MÊS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL). Beneficacões Mínimas: Tempo de Aquecimento 23 segundos Velocidade da Primeira Cópia Até 7.1 segundos (carta) Velocidade de Impressão 34 páginas por minuto (carta) Memória 128MB Velocidade do Processador 350MHz Capacidade de Pico de Trabalho 35.000 impressões por mês Volume Mensal Máximo Até 5.800 impressões/mês Dimensões (LxPxA) 370x392x262mm Peso (kg) 13 Fonte de Alimentação 127V 60Hz Impressora Linguagem da Impressora PCL5e, PCL6, emulação de PS3 (somente suporte a Windows) Resolução de impressão 600x600dpi, 1200x600dpi, 1200x1200dpi Tipos de Letra PCL 55 fontes e PS3 35 fontes interface Ethernet 100Base-TX/10Base-T, USB 2.0 Tipo B Protocolos de Rede TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Sistemas Operacionais Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008 (SP2 ou posterior), 2008R2, 2012/2012R2, 2016 Mac OS: 10.10 ou posterior Linux: Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 16.10, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, Red Hat Enterprise Linux 6, 7 Utilitários de Gestão do Equipamento Web Image Monitor, Device Manager NX, @Remote (suporte limitado) Impressão Móvel SmartDeviceConnector, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print Outros Recursos da Impressora Alcear, Pontilhamento, Duplex, Não Imprimir Páginas em Branco, Folha de Capa Dianteira Layout (N-em-Uma), Locked Print (impressão Bloqueada) (Somente PCL), imagem Espelhada (somente PS3), Redução/Ampliação Girar Impressão (Somente PCL), Impressão de Amostra (Somente PCL), Economia de Toner, Marcas d'Água Ecologia Máximo 960W Modo Repouso 0,66W Consumo de Energia 1,32KWh por semana Suportes de Papel Capacidade de Entrada de Papel 250 folhas, mais bandeja de alimentação manual de 50 folhas Capacidade máxima de 550 folhas com unidade de alimentação *opcional (*opcional - adquirido separadamente), com capacidade para 250 folhas Tamanho dos papéis suportados Bandeja padrão A6 a B5 Personalizados: 100x148mm a Ofício (216x356mm) Bandeja de alimentação manual: A6 a B5, Envelopes Personalizados: 90x140mm a Ofício (216x356mm) Duplex: A4 a B5 Gramatura do Papel Bandeja padrão 52 a 162g/m² Bandeja de Alimentação Manual 52 a 162g/m² Bandeja Duplex 60 a 105g/m² Tipo de Papel Suportado Fino, Comum, Espesso, Reciclado, Colorido, Especial, Timbrado, Pré-Impresso, Resma*, Cartolina*, Etiqueta*, Envelope** (* Somente bandeja padrão e de alimentação manual - ** somente pela bandeja de alimentação manual) Unidade de Alimentação de Papel Opcional PB1130 Capacidade de Papel 250 folhas Tamanho do Papel Suportado A5 a B5 Gramatura do Papel Suportado 60 a 105g/m² Dimensões (LxPxA) 370x392x69mm Peso 3kg Recursos de Segurança Recursos de Segurança IPsec, Locked Print (impressão Bloqueada), Suporte a SNMPv2, WEP.</p>	MÊS	20	R\$: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$: 5.000,00 CINCO MIL REAIS	R\$: 60.000,00 SESSENTA MIL REAIS
----	---	-----	----	---	----------------------------------	--------------------------------------

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP. 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUI
2024/22
W

3.1	Cópias Excedentes	UNID	500.000	R\$: 0,06 SEIS CENTAVOS DE REAL	VALOR UNIDADE	R\$: 30.000,00 TRINTA MIL REAIS
4.	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM FRANQUIA DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS MÊS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL). Especificações Mínimas: Tecnologia de impressão Jato de tinta de 4 cores (CMYK) Resolução máxima de impressão: Até 5.760 dpi x 1.440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (Rascunho/A4/Carta) Tempo de Processamento da Primeira Página: 10 segundos em preto e 15 segundos em cores5 Geral: Sistemas operacionais: Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.7.5 ou mais recente, Mac OS 11 ou mais recente Dimensões: Aberta: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm Fechada: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm Com embalagem: 44,8 x 42,0 x 31,0 cm Peso: Sem embalagem: 5 Kg Com embalagem: 6,92 Kg Cópia Velocidade de cópia ISO: Em preto: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta) Qualidade de cópia: 300 dpi x 600 dpi Tamanho máximo da cópia: Ofício (ADF) Especificações do scanner: Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1.200 x 2.400 dpi Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saída Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200dpi) Conectividade: Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compatível com USB 2.0), Wi-Fi® 4 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®, Ethernet 10/100 Protocolos de impressão em rede: LPD, IPP, PORT9100, WSD Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) impressão do Dispositivo Móvel: Apple AirPrint®, Chromebook Native Print, Mopria Print Service™ Manuseio do papel: Suporte de Papel: Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6 mm), Ofício-México (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315 mm), Folio (215,9 x 330,2 mm), Executivo, Meia carta, A6 Foto: 4 x 6" (10 x 15 cm), 5 x 7" (13 x 18 cm), 8 x 10" (20 cm x 25 cm) Envelopes: nº10 Definido pelo usuário: 54 mm x 86 mm - 215,9 mm x 1.200 mm Tamanho máximo do papel: 215,9 mm 1200 mm Tipos de papel: Papel Comum Capacidade de papel: Alimentação traseira: até 100 folhas (A4/Carta/Ofício) Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 Detalhes da impressora: Visor LCD: LCD colorido de</p>	MÊS	26	R\$: 450,00 QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$: 11.700,00 ONZE MIL E SETECENTOS REAIS	R\$: 140.400,00 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP. 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



	1.44" Softwares inclusos CD e download Web; driver da impressora. Voltagem nominal: AC 100 - 240 V Freqüência nominal: 50 Hz - 60 Hz Consumo de energia 12W no modo operação e 0.7W em repousoPrinters Facets: Conectividade: Apple AirPrint Soluções Mobile Recursos: Alimentador Automático de Folhas Visor LCD Impressão por Comandos de Voz Uso Principal: Para a Empresa Tipo: Multifuncional Série da impressora: EcoTank					
4.1	Cópias Excedentes	UNID	500.000	R\$: 0,16 DEZESEIS CENTAVOS DE REAL	VALOR UNIDADE	R\$: 80.000,00 OITENTA MIL REAIS
5.	LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR COM FRANQUIA DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓPIAS MÊS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL). Especificações Mínimas: Processo de impressão 4-Drum Method Velocidade de saída: 20 ppm em preto e branco e em cores (cópia / impressão) (LTR): 25 ppm em preto e branco e em cores (LTR). Tempo de aquecimento 26 segundos (a partir do interruptor principal). Recuperação de 7.1 segundos. Modo de repouso Primeira Cópia Tempo: 7,8 / 5,4 segundos (Full-Color / B & W): 7,5 / 5,3 segundos. Resolução da Cópia 600 dpi. Quantidade Indicador Até 999 cópias. Reversão automática Capacidade original: 100 folhas. Alimentador de originais Tamanho do original: 5.5 "x 8.5" - 11 "x 17" (ARDF) (A5 - A3). Pesos de Papel Simples: 11 - 34 lb. Bond (40 - 128 g / m2). Duplex: 14 - 34 lb. Bond (52 - 128 g / m2). Capacidade de papel Padrão: 2 x 550 folhas + Bandeja manual de 100 folhas máximo: 2.300 folhas. Tamanhos de Papel Suportados 1ª Bandeja de Papel: 8.5 "x 11" (A4) 2ª, 3ª, 4ª Bandejas de Papel: 5.5 "x 8.5" - 12 "x 18" (A6-A3). Envelopes. Bypass: Até 12.6 "x 18". Envelopes Tamanhos personalizados: Largura: 3.5 " - 12.6" (90 - 320 mm). Comprimento: 5.8 " - 49.6" (148 - 1260 mm). Papel Suportado Bandejas Padrão: 16 - 80 lb. Gramatura / Pesos 156 lb Índice (60 - 300 g / m2) Bandeja Manual: 14 - 80 lb. 14 - 68 lb. Bond / 142 lb. Índice (52 - 256 g / m2). Tipos de Papel Liso, Reciclado, Papel Especial 1-3, Papel Timbrado, Cartonagem, Papel Pré-Impresso, Papel Bond, Papel Revestido de Alto Brilho, Papel de Cores, Envelopes *, Revestido, Etiquetas ** e OHP **. Padrão Duplex Automático. Capacidade de saída Padrão: 500 folhas Máximo: 625 folhas (com opções) Zoom 25% - 400% em incrementos de 1%. Dimensões (LxPxA) 23.1 "x 27.0" x 35.9 "(Inclui ARDF) (587 x 688 x 913 mm). Peso 197 lbs. (89.2 kg) (inclui ARDF). Requisitos de Alimentação 120V - 127V, 60Hz, 12". Consumo de energia 1.584W ou menos. Modo de Repouso: 0.8W. Especificações da impressora (padrão). CPU Processador Intel Atom Bay Trail 1,33 GHz. Memória / HDD 2 GB de RAM / 250 GB HDD Padrão e 4 GB de RAM / 250 GB HDD Opção. Descrição da Página Padrão: PCL5e, PCL6, PDF, Idiomas	MÊS	2	R\$: 3.300,00 TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS	R\$: 6.600,00 SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS	R\$: 79.200,00 SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS

Colibri Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP: 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



Opcional: Adobe® PostScript®3™
PictBridge XPS Font Support Standard
PCL: 45 Fontes escalonáveis *
International 13 fontes Opcional:
PostScript 3: 136 fontes romanas Max.
Resolução de impressão 1200 x 1200 dpi
Interfaces de rede Padrão: Ethernet
1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T
USB 2.0 Tipo A (3 portas) Slot SD no
painel de operação Opcional: IEEE1284 /
ECP, IEEE802.11 a / b / g / n, USB 2.0
Tipo B Protocolo de Rede TCP / IP (IPv4,
IPv6) Suporte Rede / SO Windows Vista /
7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008R2 /
Server2012 / Server2012R2 Unix Sun
Solaris HP-UX, SCO OpenServer,
RedHat Linux, IBM AIX, Citrix
Presentation Server4.5 / Citrix XenApp5.0
Mac OS X v.10.7 ou posterior, SAP R / 3,
IBM iSeries AS / 400 Transformação de
impressão do host Utilitários Gerenciador
de dispositivos Série NX, Web Image
Monitor, @Remote Document Server
Especificações (Standard) Max.
Documentos armazenados 3.000 Max.
Páginas Documentos 2.000 Max.
Capacidade da página 9.000 Max.
Número de pastas 200 Especificações do
scanner (padrão) Resolução do scanner
em preto e branco e digitalização a cores
em 100 - 600 dpi, até 1200 dpi Para
varredura TWAIN Velocidade de
digitalização 54 lpm (200 dpi / 300 dpi) (B
& W & LTR em cores) Área de
digitalização 11,7" x 17" (297 - 432 mm)
Método de compressão B & W TIFF, MH,
MR, MMR, JBIG2 Cor completa: JPEG
Formatos de arquivo compatíveis Single /
Multi-Page TIFF, PDF, PDF de alta
compressão e PDF / A, JPEG de uma
única página Scan-to-Folder (SMB / FTP)
Scan-to-URL Digitalização para mídia
(USB / SD Card) Digitalização TWAIN em
rede Especificações de Fac-símile
(Opcional) Tipo ITU-T (CCITT) Circuito
G3 PSTN, PBX Resolução 200 x 100 dpi,
200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi (com
memória SAF opcional) Velocidade de
modem 33.6K - 2.400 bps com Auto
Fallback Método de compressão MH, MR,
MMR, JBIG Velocidade de transmissão
G3: Aproximadamente 2 segundos /
página (JBIG) Velocidade de Digitalização
Até 58 spm - Modo Padrão e Detalhado
(A4) Discagem automática 2.000 números
de discagem rápida / rápida, 100 números
de discagem de grupo Capacidade de
memória (SAF) Padrão 4 MB
(aproximadamente 320 páginas),
Opcional: 64 MB (aproximadamente 4.800
páginas) com memória SAF opcional

5.1	Cópias Excedentes	UNID	50.000	R\$: 1,00 UM REAL	VALOR UNIDADE	R\$: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS
6.	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DUPLICADORA FRANQUIA MENSAL DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) CÓPIAS MÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL). Especificações Mínimas: Tipo: Digital, de mesa Sistema de impressão: Sistema stencil de um cilindro totalmente automático Originais: Folha (apenas originais de uma folha) Formato do original: Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm Formato do papel de impressão: Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm Gramatura do papel de impressão: 35.0 a 127.9 g/m²	MÊS	2	R\$: 2.500,00 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	RS: 5.000,00 CINCO MIL REAIS	R\$: 60.000,00 SESENTA MIL REAIS

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP: 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



	<p>papel de impressão: 35,0 a 127,9 g/m² Área de impressão: Máximo: 210 x 355 mm Velocidade de impressão: 60 a 90 folhas por minuto (2 passos) Velocidade da primeira impressão: Inferior a 45 segundos Resolução: 300 x 300 dpi Modos de imagem: Modo Texto, Modo Foto, modo Foto/Texto Posição da Imagem Vertical: +/- 10mm Horizontal: +/- 10 mm Escalas de reprodução: Ampliação pré-definida: 121, 129, 155% Redução pré-definida: 65, 74, 77, 93% Zoom: Não Impressão a cores: Através da substituição do cilindro de cor Alimentação de papel/ capacidade da mesa de saída: 500 folhas (80 g/m²) Fonte de alimentação: 110 a 120 V, 50 a 60 Hz Consumo de energia: Máximo: Produção do máster: menos de 175 W Imprimindo: Menos de 175 W (a 90 folhas por minuto) Em espera: 35W Dimensões (L x P x A): 1232 x 672 x 519 mm Peso: 55 kg. Correção automática do fundo, ciclo automático, modo foto/texto, modo de tons personalizados, modo SP (apenas para técnicos), combinar dois originais, impressão de cores diretas com unidades de cilindro de cor opcionais OPCIONAIS Unidade impressora com Controladora Tipo VC-20Placa de Interface Tipo 20Cilindro de Cor Tipo 20 (A4/B4)Gabinete SUPRIMENTOS Máster Tipo TT3 Priort™ (100 másteres por rolo, A4/B4)Tinta Preta Tipo TT3 Priort™ (500 ml) Tinta Colorida para Duplicador Digital Tipo II (600 ml): vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, azul escuro, castanho, cor de vinho, laranja, verde-azulado Tinta CM (cores personalizadas, 500 ml).</p>					
6.1	Cópias Excedentes	UNID	500.000	R\$: 0,08 OITO CENTAVOS DE REAL	VALOR UNIDADE	R\$: 40.000,00 QUARENTA MIL REAIS
7.	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER (INCLUSO 01 CARTUCHO DE CADA COR MENSAL), ASSISTENCIA TÉCNICA EM ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, TROCA DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSARIOS (EXCETO PAPEL). Especificações Mínimas: Tecnologia de impressão: PrecisionCore® Micro TFP de 4 canais Resolução máxima de impressão: 2400 x 1200 dpi Velocidade de impressão: Tamanho A1/D 34 seg ¹ Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 4 picolitros, tecnologia de gota de tamanho variável Configuração de injetores: Cabeças de impressão coloridas e monocromáticas, 800 bocais x 4 canais Tinta: Tipo de tinta: UltraChrome XD2. Cartuchos de tintas pigmentadas de 4 cores Configuração de tinta: Cartucho preto de 80 ml / Cartuchos coloridos de 50 ml Tinta de reposição: Cartucho de Tinta (50 ml) Ciano T40W220 Magenta T40W320 Amarelo T40W420 Cartucho de Tinta (80 ml) Preta T40W120 Geral: Sistemas operacionais: macOS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 10.9.x, 10.8.x and 10.7.x Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit)8 Temperatura: de 10° C a 35° C Umidade: Humedad en funcionamiento: de 20 a 80% (sin condensación) Humedad en funcionamiento (recomendada): de 45% a 60% (sin condensación) Humedad de almacenaje: de 5 a 85% (sin condensación) Temperatura de uso: de 10° C a 35° C recomendada: de 18° C a	MES	2	R\$: 2.500,00 DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$: 5.000,00 CINCO MIL REAIS	R\$: 60.000,00 SESENTA MIL REAIS

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP: 60.762-591



COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA

CNPJ: 45.219.584/0001-29



24" C Nível de ruído: Operação: Aproximadamente 49 dB(A) Hibernação: Aproximadamente 32 dB(A) Dimensões: 97 x 50,5 x 23 cm Peso: 27 kg Características ecológicas: ENERGY STAR® qualified RoHS compliant Recyclable, Inc is a SmartWay® Transport Partner¹⁰ Aprovações de segurança: Padrões de segurança: UL (MET), FCC (Classe A), CSA, CE, EM Cartuchos de Tinta Inteligente: Set de tinta incluído: Cores (C, M, Y) 26 ml, Preto (K) 50 ml. Cartuchos de tinta: Cores (C, M, Y): 26 or 50 mL, Black (K): 50 or 80 mL. Vida útil da tinta: 2 anos a partir da data de fabricação ou 6 meses após aberto. A impressora é projetada para ser utilizada com cartuchos Epson, não cartuchos ou tintas de terceiros.¹⁵ Área de impressão e precisão: Largura Máxima Folhas Avulsas: 21 x 27,9 cm (8,27 x 11 pó) (folha individual e alimentação automática) Largura Mínima do Papel: Rolo: 330,2 mm Comprimento Máximo de impressão: Comprimento máximo imprimível¹⁷ limitado pelo aplicativo, sistema operacional OS e driver RIP usado. Manuseio do Papel em Folha: Alimentação da Folhas: Alimentador de folhas de até 610 mm de largura Espessura: Espesor de la hoja: 0,12 mm hasta 0,27 mm Folha Avulsa, Alimentação Superior: Até 61 centímetros de largura Larguras de Impressão sem Bordas: de até 27,94 cm x 43,18 cm (11" x 17") Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada (0,6 mm no total) Manuseio do Papel em Rolo: Rolo de Alimentação Superior: Até 61 cm de largura Tubete da Midia: 2 polegadas ajustáveis pelo usuário através dos adaptadores de rolo Diâmetro Máximo do Rolo: até 109 mm Espessura da Midia: Espessura de rolo: 0,05 mm até 0,21 mm. Cortador integrado: cortador rotativo automático Corte de Rolo: Sim. Alta velocidade (automático ou manual) Margens Esquerda/ Direita: 0 a 3 mm cada uma (até 6 mm no total) Rolo de Papel Remanescente: O papel restante no rolo pode ser administrado no painel de controle Largura Suportada de Rolo de Midia: até 610 mm de largura

7.1	Troca de Cartuchos Excedentes	UNID	12	R\$: 1.000,00 UM MIL REAIS	VALOR UNIDADE	R\$: 12.000,00 DOZE MIL REAIS
VALOR TOTAL DO LOTE R\$: 1.205.600,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)						

IMPORTA a nossa proposta no valor total de R\$: 1.205.600,00 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)


Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para a participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital e seus anexos.

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP: 60.762-591



**COLIBRI SOLUÇÕES
E IMPRESSÃO LTDA**

CNPJ: 45.219.584/0001-29



Declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pelo fornecimento, objeto deste edital, e que será executado conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviços.

PROPONENTE: COLIBRI SOLUÇÕES E IMPRESSÃO LTDA.

ENDEREÇO: RUA A DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL MARCOS FREIRE, 292, BAIRRO MONDUBIM, CIDADE FORTALEZA, CEP: 60.762-591.

CNPJ: 45.219.584/0001-29.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 727951-5.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

Icapui, 13 de Julho de 2022,

JOYCE FIGUEREDO CARNEIRO

CPF: 007.232.493-77

TITULAR

COLIBRI Soluções e Impressão Ltda
Rua A, 292 - Mondubim
Fortaleza/CE
CEP. 60.762-591