


ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



4.2.1.3 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VL. UNID	VL. TOTAL
1	Adaptador wireless - adaptador wireless compatível com leee 802.11n (draft 2.0) leee 802.11g, leee 802.11b; frequência 2.4 ghz ism; perfeitamente compatível com dispositivos 820.11b/g/n. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	50	85,97	4.298,50
2	Alicate para climpar - alicate para climpar, material:metal, tipo cabo:isolado, aplicação:conector rj45, características adicionais:com sistema de aperto (catraca), dispositivo p/de-. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	4	74,01	296,04
3	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	20	2.423,41	48.468,20
4	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	5	2.423,41	12.117,05
5	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração: 18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m³/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceara. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	3.734,41	3.734,41
7	Ar condicionado 24.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split inverter - 24.000 btus , ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano, indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	5.167,96	5.167,96
8	Ar condicionado 24.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split inverter - 24.000 btus , ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano,	Unid	1	5.167,96	5.167,96



	indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)				
9	Ar condicionado 36.000 btus - tipo split piso teto - ar condicionado tipo split - piso teto - 36.000 btus inverter, ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano, indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	7.650,05	7.650,05
11	Ar condicionado 9.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 9.000 btus especificação: capacidade de especificação: ciclo de ar: frio para ambientes de até 15 metros quadrados capacidade de refrigeração: 9000 btu/h e 2640w potência máxima: 814w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes4.8 vazão de ar m³/h530 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	8	2.177,53	17.420,24
12	Ar condicionado 9.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 9.000 btus especificação: capacidade de especificação: ciclo de ar: frio para ambientes de até 15 metros quadrados capacidade de refrigeração: 9000 btu/h e 2640w potência máxima: 814w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes4.8 vazão de ar m³/h530 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	2.177,53	4.355,06
13	Armário alto fechado com 2 portas mdf - armário alto fechado especificação: com 2 portas na cor azul confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno) na cor cinza, medindo (axlxp) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno(plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	8	843,08	6.744,64
14	Armário alto fechado com 2 portas mdf - armário alto fechado especificação: com 2 portas na cor azul confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno) na cor cinza, medindo (axlxp) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno(plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras	Unid	2	843,08	1.686,16

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE ICAPUI


 PREFEITURA DE
ICAPUI
 No caso, MUNICIPALIDADE


	que se travam á porta. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3,751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3.. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)				
15	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	8	1.126,67	9.013,36
16	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	1.126,67	2.253,34
17	Armário alto semi aberto top com 2 portas - armário alto semiaberto top com 2 portas especificação : tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Deverão possuir 2 portas inferiores com as seguintes medidas mínimas 650mm(a) x 435mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Na parte superior deverá possuir uma prateleira central com as seguintes medidas 375mm(p) x 860mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir laterais, prateleiras e fundo confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa	Unid	5	862,07	4.310,35

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho do desenvolvimento



	banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Deverá possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "confeccionada em mdp. As portas deverão possuir fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Os pés deverão ser tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Deve possuir as seguintes medidas (pxlxa): 380mm x 800mm x1680mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)				
18	Armário de cozinha mdf - armário de cozinha com 8 portas e 2. Dimensões (axlpx): 198 x 162 x 42 centímetros. Material: mdf. Montagem no chão. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.395,08	1.395,08
19	Armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul - armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul especificação : confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno), medindo (axlpx): 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	4	912,07	3.648,28
20	Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota principal para ampla participação)	Unid	3	2.820,12	8.460,36
21	Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	2.820,12	2.820,12
23	Arquivo de aço 4 gavetas - arquivo de aço 4 gavetas especificação: com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza cristal. Medidas: 133x47x57 cm (axlpx) com variação de +/- 5%. Esse produto deve ser montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do	Unid	8	1.256,67	10.053,36

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3., analise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)				
25	Balcão de atendimento em l - balcão de atendimento em l medindo 1100 mm (a)x1550(l1)x1550mm(l2)x654mm(p) especificação : com dois tampos, 1 superior para atendimento ao publico e outro inferior para trabalho interno ambos com 30cm de profundidade de área útil confeccionados em mdp bp (25mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas cores verona com acabamento em fita em pvc com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na mesma cor do tampo fixado através de castanha girofix para 15mm e pinos m6 rosca soberba a estrutura que deve ser fabricado com mesmo material do tampo, mdp de 25mm; possuir calhas passa fio inferior e superior confeccionadas em aço chapa #24 medindo 200mm de largura. Possuir pés tipo octogonal com espessura de (5mm) de plástico de alto impacto com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	2.646,00	5.292,00
28	Bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras - bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação : refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação. (cota principal para ampla participação)	Unid	6	812,00	4.872,00
29	Bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras - bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação : refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	812,00	1.624,00
31	Cabo de rede - cabo rede computador, material revestimento pvc- cloreto de polivinila anti- chama, material condutor cobre, bitola condutor 24 aw g, tipo condutor 4 pares, cor azul, padrão cabeamento utp-5e, características adicionais referência ansitia/eia 568-a, comprimento cabo mínimo 305 m, aplicação rede de informática. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	887,33	2.661,99
32	Cadeira diretor base giratória com braços - cadeira diretor base giratória, com regulagem de altura, encosto reclinável, especificação: base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40	Unid	15	981,93	14.728,95

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	<p>mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor preto, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços ou conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto. (cota principal para ampla participação)</p>			
33	Cadeira diretor base giratória com braços - cadeira diretor base giratória, com regulagem de altura, encosto reclinável, especificação: base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr	Unid	5	981,93 4.909,65



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



<p>13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor preto, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da</p>	
---	--

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto.				
34	Cadeira secretária executiva base giratória sem braço - cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, encosto especificação: secretária executiva base giratória operacional, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. (cota principal para ampla participação)	Unid	15	438,39	6.575,85
35	Cadeira secretária executiva base giratória sem braço - cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, encosto especificação: secretária executiva base giratória operacional, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em	Unid	5	438,39	2.191,95



	<p>espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as <u>propostas de preços da licitante que não apresentá-los.</u></p>				
36	<p>Cadeira secretária fixa sem braços - cadeira secretária fixa sem braços, empilhável, assento e encosto especificação: com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender</p>	Unid	45	323,39	14.552,55



	<p>às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)</p>				
37	<p>Cadeira secretária fixa sem braços - cadeira secretária fixa sem braços, empilhável, assento e encosto especificação: com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolimero injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3.</p>	Unid	15	323,39	4.850,85
38	<p>Caixa amplificadora 12 pol com tripé - caixa amplificadora com tripé - caixa de som 12 polegadas potência 500w, possuir player digital com entrada para usb e sd card, bluetooth, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto, bobina 1.5 pol - driver 25mm, titânio - resposta de frequência 60 hz-20khz - impedância 4 - amplificador class-d - entrada de microfone p10 - entrada linha p2 e xlr - entrada de guitarra p10 - equalizador de duas bandas treble, bass - potencia rms 500w - potencia pico 800w - potencia pmpo 2000w - consumo 150w - mp3, icd, controle remoto, bluetooth, usb/sd - tensão 110-220v 50/60hz medida: 59x37x34 - tripe pedestal caixa ativa com 5 regulagens peso: 10kg itens da caixa 1 (uma) caixa amplificadora (um) controle remoto. (cota exclusiva para me/epp)</p>	Conj	1	2.065,44	2.065,44
40	<p>Celular - aparelho telefônico celular, modelo:xiaomi redmi note 11, quantidade linhas telefônicas:2 un, características adicionais:128 gb, 5g, 6 gb ram, cor:grafite, acessórios:carregador bivolt. (cota exclusiva para me/epp)</p>	Unid	5	1.190,00	5.950,00
41	<p>Computador desktop completo i3 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i3-12100 (4-core, 8-thread, cache de 12mb, 3.3ghz até 4.3ghz), 8gb ddr4 (1x8gb) 3200mt/s; expansível até 64gb, windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 256gb pcie nme m.2; placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada, teclado dell kb216 preto, com fio, em português, mouse dell ms116 preto com fio, portas: parte frontal: 2 portas usb 2.0; 2 portas usb 3.2 de 1ª geração; 1 entrada global para headset, traseiras: 2 portas usb 2.0 com smart power; 2 portas usb 3.2 de 1ª geração; 1 porta de saída de áudio; 1 porta ethernet rj-45; 1 porta para fonte de alimentação ca; 1 porta hdmi 1.4b; 1 porta displayport 1.4; energia: unidade de distribuição de energia (psu) interna de 180 w, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi</p>	Conj	12	3.518,67	42.224,04

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	(hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)				
42	Computador desktop completo i3 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i3-12100 (4-core, 8-thread, cache de 12mb, 3.3ghz até 4.3ghz), 8gb ddr4 (1x8gb) 3200mt/s; expansível até 64gb, windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 256gb pcie nvme m.2; placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada, teclado dell kb216 preto, com fio, em português, mouse dell ms116 preto com fio, portas: parte frontal: 2 portas usb 2.0; 2 portas usb 3.2 de 1ª geração; 1 entrada global para headset, traseiras: 2 portas usb 2.0 com smart power; 2 portas usb 3.2 de 1ª geração; 1 porta de saída de áudio; 1 porta ethernet rj-45; 1 porta para fonte de alimentação ca; 1 porta hdmi 1.4b; 1 porta displayport 1.4; energia: unidade de distribuição de energia (psu) interna de 180 w, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Conj	3	3.518,67	10.556,01
43	Computador desktop completo i5 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i5 12400 (6-core 12-thread. Cache de 18mb, 2.5 ghz, até 4.4 ghz) memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 3200mt/s, expansível até 64gb (2 slots udimm. 1 slot livre) 2 udimm slots, ssd de 512gb pcie nvme m.2 windows 11 home 64 bits - português (brasil) placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps1 com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada teclado dell kb216 preto, com unidade fio, em português mouse dell ms116 com fio preto bluetooth - válido por 30 dias tpm 2.0 29 x 9.26 x 29.28 cm a partir de 3.52kg frontal: conector de combinação de áudio 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a traseira: 1 porta vga 1 saída hdmi 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a saída de linha rj-45, 15 meses de garantia de hardware com serviço no local/in-home após o diagnóstico remoto. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)	Conj	26	4.716,33	122.624,58
44	Computador desktop completo i5 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i5 12400 (6-core 12-thread. Cache de 18mb, 2.5 ghz, até 4.4 ghz) memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 3200mt/s, expansível até 64gb (2 slots udimm. 1 slot livre) 2 udimm slots, ssd de 512gb pcie nvme m.2 windows 11 home 64 bits - português (brasil) placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps1 com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada teclado dell kb216 preto, com unidade fio, em português mouse dell ms116 com fio preto bluetooth - válido por 30 dias tpm 2.0 29 x 9.26 x 29.28 cm a partir de 3.52kg frontal: conector de combinação de áudio 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a traseira: 1 porta vga 1 saída hdmi 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a saída de linha rj-45, 15 meses de garantia de hardware com serviço no local/in-home após o diagnóstico remoto. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Conj	9	4.716,33	42.446,97
45	Computador desktop completo i7 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 13ª geração intel core i7-13700 (16-core, cache de 30mb, 2.1 ghz até 5.1ghz turbo), 16gb ddr4 (1x16gb) 3200mt/s; expansível até 64gb; windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 512gb pcie nvme	Conj	4	11.465,00	45.860,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	m.2 + hd de 1tb (7200rpm); placa de rede local sem fio (wlan) realtek wi-fi 6 rt18852be taxa de transferência de até 1201 mbps, wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 770 integrada, com placa de vídeo rx 3050 8 gb gddr6, teclado com fio da dell kb216 preto (português), mouse óptico dell - ms116 (preto), portas: parte frontal: 1 conector global para fones de ouvido, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.2 type-c gen 1, 1 porta usb 3.2 gen 1; parte traseira: 1 porta de saída de áudio, 1 porta hdmi 1.4b, 1 displayport 1.4, 2 portas usb 3.2 gen 1, 2 portas usb 2.0, 1 porta ethernet rj45, 1 entrada para cabo de alimentação ca, 1 slot para cabo de segurança kensington, 1 slot para cadeados, portas de vídeo rx 3050: 3 portas displayport 1.4 e 1 porta hdmi 2.1. Energia: psu 460 w bronze, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)				
46	Computador desktop completo i7 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 13ª geração intel core i7-13700 (16-core, cache de 30mb, 2.1 ghz até 5.1ghz turbo), 16gb ddr4 (1x16gb) 3200mt/s; expansível até 64gb; windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 512gb pcie nvme m.2 + hd de 1tb (7200rpm); placa de rede local sem fio (wlan) realtek wi-fi 6 rt18852be taxa de transferência de até 1201 mbps, wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 770 integrada, com placa de vídeo rx 3050 8 gb gddr6, teclado com fio da dell kb216 preto (português), mouse óptico dell - ms116 (preto), portas: parte frontal: 1 conector global para fones de ouvido, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.2 type-c gen 1, 1 porta usb 3.2 gen 1; parte traseira: 1 porta de saída de áudio, 1 porta hdmi 1.4b, 1 displayport 1.4, 2 portas usb 3.2 gen 1, 2 portas usb 2.0, 1 porta ethernet rj45, 1 entrada para cabo de alimentação ca, 1 slot para cabo de segurança kensington, 1 slot para cadeados, portas de vídeo rx 3050: 3 portas displayport 1.4 e 1 porta hdmi 2.1. Energia: psu 460 w bronze, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Conj	1	11.465,00	11.465,00
47	Computador portátil - notebook - computador portátil (notebook) - 12ª geração - intel core i7-1255u (10-core cache 12mb, até 4,7 ghz), windows 11 português - brasil, intel iris xe, com memória gráfica compartilhada, 16 gb ddr4 (2x8gb) 2666 mt/s; expansível até 16 gb (2 slots sodimm), ssd de 512 gb pcie nvme m.2, full hd de 15,6 pol (1920 x 1080), 120 hz, carbon black - preto carbono, teclado numérico padrão em português abnt 2. Garantia de 12 meses. (cota principal para ampla participação)	Unid	2	5.016,67	10.033,34
48	Computador portátil - notebook - computador portátil (notebook) - 12ª geração - intel core i7-1255u (10-core cache 12mb, até 4,7 ghz), windows 11 português - brasil, intel iris xe, com memória gráfica compartilhada, 16 gb ddr4 (2x8gb) 2666 mt/s; expansível até 16 gb (2 slots sodimm), ssd de 512 gb pcie nvme m.2, full hd de 15,6 pol (1920 x 1080), 120 hz, carbon black - preto carbono, teclado numérico padrão em português abnt 2. Garantia de 12 meses. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	5.016,67	5.016,67
49	Conjunto de mesa com 6 cadeiras - conjunto de mesa com 6 cadeiras - tampo retangular de granito com dimensões de 150x75cm, altura da mesa: 0,78m, cadeira: altura 102cm x largura 39cm. (cota exclusiva para me/epp)	Conj	1	1.487,15	1.487,15
54	Disco ssd 240gb - disco ssd formato: 2,5 pol; interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) compatível com a versão anterior sata rev. 2.0 (3gb/s); capacidades: 240gb nand: tlc; performance de referência - até 500mb/s para leitura e 350mb/s para gravação; temperatura de armazenamento: -40 °c a 85 °c; temperatura de operação: 0 °c a 70 °c; vibração quando em operação: 2,17g pico (7 — 800 hz); vibração quando não está em operação: 20g pico (10 — 2000 hz); expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtb. Garantia: 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	20	190,67	3.813,40
55	Disco ssd 480gb - disco ssd formato: 2,5 pol; interface: sata rev. 3.0 (6gb/s) compatível com a versão anterior sata rev. 2.0 (3gb/s); capacidades: 480gb nand: tlc; performance de referência - até 500mb/s para leitura e 350mb/s para gravação; temperatura de armazenamento: -40 °c a 85 °c; temperatura de operação: 0 °c a 70 °c; vibração quando em operação: 2,17g pico (7 — 800 hz); vibração quando não está em operação: 20g pico (10 - 2000 hz);	Unid	30	302,27	9.068,10

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	expectativa de vida útil: 1 milhão de horas mtb. Garantia: 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)				
56	Dock station - dock station com 2 entradas compatível com hds sata 2,5" ou 3,5", com até 2 tb de memória - suporta cartões de memória: cf, sd, xd, ms (mini sd, t-flash e micro sd) - sistemas operacionais suportados: windows 98, me, windows 2000, xp, vista, windows 7, windows 8, windows 10 e mac os. Interface: usb 3.0. Fonte de alimentação: entrada: 100~240 vac – 50/60 hz – 0,5 a saída: 12 vdc – 2a / 5 vdc – 2a. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	155,50	311,00
57	Encadernadora perfuradora para espiral a4 - encadernadora perfuradora para espiral a4 - materiais compatíveis: espiral para encadernação 07 mm até 25 folhas, espiral para encadernação 09 mm até 50 folhas, espiral para encadernação 12 mm até 70 folhas, espiral para encadernação 14 mm até 85 folhas, espiral para encadernação 17 mm até 100 folhas, espiral para encadernação 20 mm até 120 folhas, espiral para encadernação 23 mm até 140 folhas, espiral para encadernação 25 mm até 160 folhas, espiral para encadernação 29 mm até 200 folhas, espiral para encadernação 33 mm até 250 folhas, espiral para encadernação 40 mm até 350 folhas, espiral para encadernação 45 mm até 400 folhas, espiral para encadernação 50 mm até 450 folhas. Características: perfura até 10 folhas de 75 g; quantidade de furos: 49; comprimento máximo de perfuração: 300 mm, diâmetro dos punções: 4 mm; passo (distância do centro entre os furos): 6 mm; tamanho total da base: 330 x 260 mm; área útil da base 330 x 170 mm; peso líquido: 7 kg, peso bruto 7,6 kg, dimensões da embalagem 39 cm x 34 cm x 15 cm. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	636,68	1.273,36
58	Espanador de ar comprimido - espanador de ar comprimido sem fio, portátil de 50.000 rpm, bateria embutida 6000mah. Bateria é recarregável e inclui o cabo usb. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	357,05	714,10
59	Estabilizador potência 1500va - estabilizador de tensão potencia real 1500 va, tensão de alimentação de entrada especificação: 220v, tensão de saída 110v; características adicionais: banda larga de tensão: estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1v) ou muito alta (264v); protege contra sobtensão, sobre tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, curtos-circuitos e surtos de tensão; protege linha telefônica contra picos e surtos; transforma 220v em 115v; microprocessado: identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica; possui porta usb para carregar qualquer dispositivo; filtra ruídos da rede elétrica; evita desligamentos acidentais - chave liga/desliga embutida; possui 6 tomadas tipo nbr14136; entrada com frequência de entrada: 60 hz; comprimento aproximado do cabo de 1 metro; peso máximo: 4 kg; cor: preto; potência: 1500w; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota principal para ampla participação)	Unid	45	802,33	36.104,85
60	Estabilizador potência 1500va - estabilizador de tensão potencia real 1500 va, tensão de alimentação de entrada especificação: 220v, tensão de saída 110v; características adicionais: banda larga de tensão: estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1v) ou muito alta (264v); protege contra sobtensão, sobre tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, curtos-circuitos e surtos de tensão; protege linha telefônica contra picos e surtos; transforma 220v em 115v; microprocessado: identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica; possui porta usb para carregar qualquer dispositivo; filtra ruídos da rede elétrica; evita desligamentos acidentais - chave liga/desliga embutida; possui 6 tomadas tipo nbr14136; entrada com frequência de entrada: 60 hz; comprimento aproximado do cabo de 1 metro; peso máximo: 4 kg; cor: preto; potência: 1500w; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	15	802,33	12.034,95
61	Estabilizador potência 500va - estabilizador 500va. Detalhes do produto especificações: - potência: 500va - tensão de entrada: 115v/220v - 4 tomadas elétricas de saída no padrão nbr 14136. 1 led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	15	336,33	5.044,95
62	Estação solda - estação solda e retrabalho 2 em 1 220v. Estação de retrabalho antiestática para solda e retrabalho vários tipos de elementos: soic, chip, qfp, plcc, bga. Teve possuir pistola de ar quente com aquecimento rápido entre 100°C e 450°C e ferro de solda com temperatura de 200°C a 480°C. Especificações técnicas 220v potência de consumo: 770w/660w temperatura ambiente de trabalho: 0 ~ 40°C ambiente de armazenamento: - 20°C ~ 80°C umidade relativa 35% ~ 45% pistola de ar: tensão: ac 220v 60hz faixa de temperatura: 100°C ~ 450°C fluxo de ar: 32l/min estabilidade de temperatura: ±1°C (static) aquecedor: aquecimento por cerâmica ferro de solda: tensão: ac 220v 60hz faixa de temperatura: 200°C ~ 480°C estabilidade de temperatura: ±2°C (static) impedância: <2° o tamanho do produto: aproximadamente 26x26x14cm peso do produto: 3,670kg tamanho	Unid	1	550,88	550,88

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	da embalagem: 35x27x22cm peso: 4,020kg inclui: 1 estação de retrabalho 1 manual 1 cabo de energia 3 pontas para o soprador. (cota exclusiva para me/epp)				
63	Estante de aço de 6 prateleiras - estante de aço de 6 prateleiras reforçadas com as seguintes características: especificação : prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 2000mm larg. 920mm prof. 300mm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. (cota principal para ampla participação)	Unid	75	457,76	34.332,00
64	Estante de aço de 6 prateleiras - estante de aço de 6 prateleiras reforçadas com as seguintes características: especificação : prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 2000mm larg. 920mm prof. 300mm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	25	457,76	11.444,00
65	Ferro de soldar - ferro de soldar, potência:60 w, tensão:220 v, aplicação: serviços de manutenção. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	86,01	258,03
66	Fogão doméstico de 04 bocas - fogão doméstico de 04 (quatro) bocas - tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; especificação : puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: 4 (quatro); tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir certificação do inmetro; grades fixas e botões removíveis; mesa sem furação; válvula de segurança; possuir dispositivo de segurança para o forno; capacidade mínima do forno: 56 litros; prateleiras: 01 fixa. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	760,67	760,67
67	Fogão industrial de 04 bocas com forno - fogão industrial de 04 (quatro) bocas baixa pressão especificação: com estrutura reforçada em aço carbono especial pintura eletrostática; quatro grelhas em aço carbono reforçadas medindo no mínimo 300 x 300 mm; possuir grelhas 30x30 cm em ferro fundido e queimadores duplos com diâmetro de no mínimo 150mm a gás em ferro fundido extra reforçado, desmontáveis para limpeza; registros cromados em aço com válvulas de gás para ajuste da chama, alto ou baixo, com duplo comando e controle individual de chamas através de acendimento manual; bandejas coletoras de resíduos, painel de comando em aço inoxidável; manipuladores em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama; estrutura superior e inferior em perfil de 70mm com prateleira gradeada e montantes estruturais em aço; pés com sapatas em poliamida 6.0 (nylon); alimentação de gás natural ou glp (com fôrme requerido) através de tubulação em aço interligado aos queimadores e registros de comando pressão do gás: glp: 285mmca/ gn: 200mmca; cor: preto com doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Características do forno: capacidade: 55 litros, porta: possui travamento mecânico e puxador ergonômico, prateleira interna: uma	Unid	1	2.078,33	2.078,33

ESTADO DO CEARÁ

MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



PREFEITURA DE
ICAPUÍ
No caminho do desenvolvimento

	prateleira removível e regulável. (cota exclusiva para me/epp)				
69	Fonte atx 500w - fonte atx 500w real - padrão atx v2.31 cor da fonte: preta potência real de 500w composição: secc 0.8mm compatível com especificação atx fonte com conectores sata e pci-express chave liga/desliga e chave seletora de tensão ventoinha de 130mm para uma melhor refrigeração cabo com malha de proteção para todos os conectores conectores: ix 20+4 pin; ix atx 12v (4+4)pin 4x sata 3x ide 4pin 1 x fdd 4pin 1 x pci 6pin ix pci (6+2)pin; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	100	296,20	29.620,00
70	Fragmentadora de papel - fragmentadora de papel: fragmentadora de papel de porte médio. Voltagem: 220 volts ou bivolt. Capacidade para fragmentar até 15 folhas padrão 75 g/m ² ou um cartão de crédito ou um cd. Corte em partículas. Chave seletora de 03 posições. Sensores automáticos de presença de papel e presença do cesto. Sistema de proteção contra sobrecarga de papel com leds indicativos de segurança. Nível de ruído: 45 - 65 db / 40 -60 nc. Possuir rodízios. Abertura de inserção de 240 mm, no mínimo. Cesto embutido. Capacidade do cesto: 25 litros, aproximadamente. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	1.991,90	9.959,50
74	Geladeira frost free duplex 310 litros - geladeira frost free duplex 310 litros, consumo aprox. De: 43,6 kwh capacidades de armazenagem total: 310 litros, capacidade de armazenagem do refrigerador: 252 litros, capacidade de armazenagem do freezer: 63 litros, cor branco, garantia 12 meses, tensão/voltagem: 110v - 220v, consumo de energia: a; tipo de degelo: frost free. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	3.351,00	3.351,00
77	Guilhotina papel semi industrial 35cm 400 folhas - guilhotina papel semi industrial 35cm 400 folhas - atende tamanho a4, b5, a5, b6 e b7, ajustes de comprimento e largura para corte da folha, barra móvel para regulagem da largura da folha, dimensões: 610x390x210mm, peso: 18kg, comprimento máximo de corte: 315mm, cortes por processo: até 400 folhas, tamanho de corte aplicável: a4, b5, a5, b6, b7, precisão de corte: 0,02mm, espessura do corte de papel: 0,1-40mm. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	1.337,18	2.674,36
78	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida - impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wi-fi, frente e verso automático, bivolt. Funções wireless, imprime, copia, digitaliza. Resolução: 5760x1440dpi, capacidade de entrada e saída de papel: entrada: 100 folhas a4. Saída: 30 folhas a4. Tamanho de papel suportado: padrão: a4, carta, ofício (215,9x355,6mm), mexico-ofício (215,9x340,4mm), ofício 9 (214,9x315mm), fôlio (215,9x330,2mm), executivo, meia carta, a6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: 10, definido pelo usuário: 54x86 to 215,9x1200mm. Prazo de garantia: 01 ano de garantia. (cota principal para ampla participação)	Unid	15	1.826,17	27.392,55
79	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida - impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wi-fi, frente e verso automático, bivolt. Funções wireless, imprime, copia, digitaliza. Resolução: 5760x1440dpi, capacidade de entrada e saída de papel: entrada: 100 folhas a4. Saída: 30 folhas a4. Tamanho de papel suportado: padrão: a4, carta, ofício (215,9x355,6mm), mexico-ofício (215,9x340,4mm), ofício 9 (214,9x315mm), fôlio (215,9x330,2mm), executivo, meia carta, a6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: 10, definido pelo usuário: 54x86 to 215,9x1200mm. Prazo de garantia: 01 ano de garantia. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	5	1.826,17	9.130,85
80	Impressora plotter - impressora plotter - impressora plotter, colorida, usb, ethernet, bivolt, branco - especificações: tipo de impressão: 24", 4 cores; resolução impressão: 400 x 1200 dpi; capacidade dos tinteiros: tinteiros de iniciação incluídos: 280 ml (70 ml x4 para bk, c, m, y); porta usb b: usb de alta velocidade; ethernet: ieee802.3u (100base-tx)/ieee802.3 (10base-t); lan sem fios: ieee802.11n/ieee802.11g/ieee802.11b; memória: standard 1gb; alimentação e saída dos suportes papel em rolo: um rolo, carregamento frontal, saída frontal; folha cortada: alimentador automático de folhas; largura dos suportes papel de rolo: a3, a2, a2+, a1, b2, b3, 18", 24", 17"; folha cortada: 210 mm - 297 mm; espessura dos suportes rolo/folha cortada: 0,08 mm - 0,28 mm; comprimento do papel na área mínima de impressão rolo/folha cortada: 203,2 mm; folha cortada: 100 folhas (a4), 50 folhas (a3); fonte de alimentação ca 100-240 v (50-60 hz). Conteúdo da embalagem: impressor, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de garantia do brasil, ficha de garantia da cabeça de impressão da impressora, 1 cabeça de impressão, 1 conjunto de tinteiros de iniciação. Garantia: 12 meses de garantia. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	4.216,22	4.216,22
82	Liquidificador com filtro 550w - liquidificador com filtro - potência em watts: 550w voltagem: 220v, capacidade total: 2,2 litros, lâminas em inox, 3 velocidades mais pulsar, função autolimpeza, tampa com copo dosador, cor:	Unid	2	217,35	434,70

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	preta, garantia de 12 meses. (cota exclusiva para me/epp)				
84	Longarina de 03 lugares - longarina de 03 lugares, com assento e encosto separados; possuir assento com especificação: com assento e encosto separados; possuir assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Com dimensões mínimas de 470mm de largura, 420mm de profundidade com variação de +/- 5%, altura do assento entre 420 a 450 mm; possuir encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com dimensões mínimas do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "I" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm. Bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. Tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em alta pressão. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °c. produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.00mm aproximadamente. Certificado pelo inmetro. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	10	527,80	5.278,00
85	Longarina de 04 lugares - longarina 4 lugares iso, com assento e encosto em polipropileno de cor a combinar. Base de aço com pintura eletrostática, estrutura de aço reforçado. Peso: 16,15 kg. Medidas: a - 1,00 cm / l - 2,40 cm / p - 0,60 cm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	771,19	3.855,95
86	Memórias ram 8gb - memórias ram ddr4,8gb, 2666mhz. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	40	186,17	7.446,80
87	Mesa de trabalho com duas gavetas - mesa de trabalho com duas gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm especificação: com duas gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15 mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colada por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em	Unid	20	529,66	10.593,20

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Análise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)				
88	Mesa de trabalho com pé painel - mesa de trabalho com pé painel especificação: o tampo deverá ter espessura de 40 mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro, com acabamento em fita em pvc poliestireno com no mínimo 1 mm espessura com bordas aparentes encabeçadas. Retaguarda das mesas confeccionado em mdp, medindo: 1250 mm (l) x 250mm(p), fixada ao tampo e aos pés utilizando sistema girofix com castanhas de no mínimo 15mm e pinos no mínimo 6mm com rosca soberba. Pés da mesa confeccionado em mdp bp 25mm, revestido por ambas as faces na cor preto medindo 680mm(a) x 600mm(l) x 25mm(e), com 2 espaçadores injetados em poliestireno com pintura metalizada na medida de 15mm(a) x 50mm(l) utilizados como arremate de acabamento entre tampo e pés, ponteira tipo octogonal com espessura de (5mm)de poliestireno que permite a regulagem de altura, fixado ao tampo utilizando sistema girofix com castanhas de 15mm e pinos 6mm com rosca soberba. Deve possuir as seguintes medidas (pxlx): 600mmx1450mmx750mm com variação de +/- 5%. Acompanhado de gaveteiro aéreo com no mínimo 02 gavetas - todo confeccionado em mdp revestido por ambas as faces com dimensão mínima de 202mm(a) x 350mm(l) x 375mm (p) com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 0,45mm de espessura, sendo corpo da gaveta em aço galvanume na medida de com sistema de deslizamento por trilhos com roldana de nylon, com puxadores em polietileno tipo alça. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Análise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	341,89	683,78
90	Micro ondas 20 litros - micro ondas 20 litros - potência (w): 700, voltagem: 220 v, capacidade: 20 l, características adicionais: com prato giratório, consumo de energia: a, garantia: 12 meses, cor: branco. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	701,67	701,67
91	Microfone com fio - microfone com fio - tem chave liga/desliga, 1 cabo jack 6.3 mm com 4.5 m de comprimento, formatos de microfone de mão, cor: preto. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	358,77	358,77
93	Microfones sem fio - microfones sem fio especificações complementares: duplo, cor: preto; tipo: cardioide; resposta frequência mínima: 50hz ~ 15khz; relação sinal/ruído mínima: >98db; voltagem: bivolt; acompanhar 2 (dois) microfones; alcance médio de no mínimo 100m; requisito de energia: 2x baterias alcalinas aa inclusas (para cada microfone); receptor sem fio de duas antenas; possuir certificação anatel. (cota exclusiva para me/epp)	Kit	1	739,97	739,97
94	Monitor curvo 34 pol - monitor curvo 34 pol - ultra wqhd, 165hz, 1ms, tela ultrawide, hdmi, display port, freesync premium, hdr10, preto; tamanho de tela: 34 pol, curvo, área de display ativo (hxv): 797.22 x 333.72 mm, curvatura da tela: 1000r, proporção de tela: 21:9, tipo de painel: va, brilho (típico): 250 cd/m2, brilho (mínimo): 200 cd/m2, contraste estático: 2,500:1 (padrão), hdr(high dynamic range): hdr10 resolução: 3,440 x 1,440, tempo de resposta: 1ms (mprt), ângulo de visão (horizontal / vertical): 178°(h)/178°(v), suporte de cor: máx. 16.7m, taxa de atualização: máx. 165hz, entrada para fones de ouvido: sim; conteúdo da embalagem: monitor, cabo displayport, cabo de energia (1.5 m) e manual do usuário. Garantia: 12 meses de garantia. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	3.277,81	9.833,43
95	Monitor lcd 21.5 pol - monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpx): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	20	831,67	16.633,40
96	Monitor lcd 24 pol - monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpx): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla	Unid	8	1.163,00	9.304,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	participação)				
97	Monitor lcd 24 pol - monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	1.163,00	2.326,00
98	Mouse optico com fio - mouse computador, tamanho:padrão, sensor:led, tipo conector:usb, conectividade:com fio. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	50	27,07	1.353,50
99	Nobreak 1500va - nobreak 1500va - 6 níveis de proteção: queda de rede, ruidos da rede elétrica, surtos de tensão na rede elétrica, rede elétrica alta, rede elétrica baixa, correção de variação da rede elétrica. Tomadas de saída: 8 tomadas de saída no padrão nbr 14136, sendo duas delas com capacidade de 20a para a conexão de equipamentos que demandam mais energia, características de entrada: tensão nominal: 115 / 127 / 220 (automático), variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115v~) - 175 a 260 (rede 220v~), variação máxima de tensão em modo rede (saída 220v~): 94 a 137 (rede 115v~) / 175 a 259 (rede 220v~), frequência de rede (hz): 60 ± 4, plugue do cabo de força: padrão nbr14136 (10a). Saída: potência máxima: 1500va, nº de tomadas: 2 tomadas padrão nbr14136 (20a) + 6 tomadas padrão nbr14136 (10a). (cota exclusiva para me/epp)	Unid	8	1.011,67	8.093,36
101	Placa mãe: soquete lga 1200 - placa mãe: soquete lga 1200. Suporta processadores intel core de 10ª geração, processadores intel core de 11ª geração, processadores pentium gold e celeron. Memória: 2x slots de memória ddr4, suporta até 64 gb1, suporta 1r 2133/ 2666/ 2933 mhz para cpu intel de 10ª geração (por jedec & por); suporta 1r 2133/ 2666/ 2933/ 3200 mhz para cpu intel de 11ª geração (por jedec & por); frequência máxima de overclock: 1dpc 1r velocidade máxima até 4800 mhz / 1dpc 2r velocidade máxima até 4600+ mhz; suporta o modo dual-channel;- suporta memória não ecc e sem buffer; suporta intel extreme memory profile (xmp); geração pci-e: gen4. Memória ddr4: 4800(oc) / 4600(oc) / 4533(oc) / 4400(oc) / 4266(oc) / 4000(oc) / 3866(oc) / 3733(oc) / 3600(oc) / 3466(oc) / 3333(oc) / 3200(jedce & por) / 3000(jedce & por) / 2933(jedce & por) / 2800(jedce & por) / 2666(jedce & por) / 2400(jedce & por) / 2133(jedce & por) & por) mhz. Slot de expansão: 1x slot pcie x16 (da cpu); suporta até pcie 4.0 para cpu intel ® de 11ª geração; suporta até pcie 3.0 para cpu intel ® de 10ª geração; 1 slot pcie 3.0 x1 (do pch). Gráficos integrados: 1x hdmi 2.0b com porta hdr, suporta uma resolução máxima de 4k - 60hz; 1x porta vga, suporta uma resolução máxima de 2048x1536 60hz, 1920x1200 60hz; disponível apenas em processadores com gráficos integrados. Áudio: codec realtek: alc892/ alc897; áudio de alta definição de 7.1 canais. Lan: 1 controlador de lan intel i219v 1 gbps; armazenamento: 4 portas sata 6gb/s (do chipset b560); 1x slot m.2 (chave m); slot m2_1 (do chipset b560); suporta até pcie 3.0 x4; suporta sata 6gb/s1; suporta dispositivos de armazenamento 2242/ 2260/ 2280. Usb: 4x portas usb 3.2 gen 1 5 gbps (2 portas tipo a no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector interno usb 3.2 gen 1 5 gbps); 6x portas usb 2.0 (4 portas tipo a no painel traseiro, 2 portas disponíveis através dos conectores usb 2.0 internos). Fator forma: matx (23,6 cm x 20,2 cm). Recursos do bios: 1x flash de 256 mb; bios uefi ami; acpi 6.2, smbios 3.0; multi idiomas. Conectores internos: 1x conector de alimentação principal atx de 24 pinos; 1x conector de alimentação atx 12v de 8 pinos; 4x conectores sata 6gb/s; 1x conector usb 3.2 gen 1 5 gbps (suporta 2 portas usb 3.2 gen 1 5 gbps adicionais); 1x conector usb 2.0 (suporta 2 portas usb 2.0 adicionais); 1x conector de ventoinha da cpu de 4 pinos; 1x conector do ventilador do sistema de 4 pinos; 1x conector de áudio do painel frontal; 2x conectores do painel do sistema; 1x conector de porta serial; 1x conector de intrusão do chassi; 1x jumper cmos claro; 1x conector do módulo tpm. Conectores do painel traseiro: hdmi; vga; mouse/teclado; porta lan; conector de áudio; usb 2.0; usb 3.2 gen 1 5 gbps tipo a; usb 2.0. Sistema operacional: suporte para windows 10 de 64 bits. Garantia: 12 meses de garantia. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	30	658,38	19.751,40
102	Poltrona presidente giratória alta com braços - poltrona presidente giratória alta com braços especificação : giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962/06, com, no mínimo, espaldar médio. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: encosto estruturado em quadro de aço carbono tubular de 22,22 mm de diâmetro externo com parede mínima de 1,20 mm revestido com tela flexível à base de poliéster ou outro material de desempenho similar, facilitando a perspiração e não promovendo pontos de pressão, sendo a tela de excelentes resiliência e resistência. Este quadro em sua porção inferior	Unid	3	839,33	2.517,99

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho de desenvolvimento



apresenta um elemento de interligação dos tubos a partir de chapa de aço carbono com espessura de 6,0 mm e altura de 32 mm. O encosto possui uma chapa de aço carbono de espessura mínima de 3,0 mm e altura mínima de 52 mm, perfazendo o encosto no sentido transversal, na porção próxima do apoio lombar para fixação do extensor de encosto do mecanismo. Tal chapa possui dois orifícios na região central, distantes 110 mm entre centros, para acoplamento do extensor e do acabamento da fixação do encosto e possui dois pares de orifícios nas extremidades, distantes verticalmente 40 mm entre centros, para fixação, por meio de parafusos, ao quadro estrutural em aço tubular do encosto. Todos os elementos metálicos que compõem o conjunto de encosto recebem tratamento de superfície por meio de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso através do processo nanoceramic ou similar, menos agressivo ao meio ambiente e, posterior polimerização em estufa a 220 °c. O encosto possui raio de curvatura em dois sentidos, transversal e vertical, de modo a prover acomodação para a região lombar do usuário. Aspectos dimensionais do encosto: largura (aferição conforme proposto pela abnt nbr 13962/06): entre 420 e 440 mm extensão vertical: entre 470 e 490 mm assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 470 mm, ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 100 mm, sendo a altura mínima não menor do que 400 mm, mas não maior do que 420 mm e a altura máxima não menor do que 500 mm mas não maior do que 520 mm, sendo a medição realizada conforme proposto pela abnt nbr 13962/06. Revestimento do assento em tecido tipo crepe em cor preto de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços reguláveis: com corpo executado em chapa de aço com vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 mm com carenagem injetada em polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. Apoio superior injetado em polipropileno de alto desempenho com bordas arredondadas, proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos arredondados. Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: largura do apoia braço (mínima): 80 mm, comprimento (mínimo): 250 mm, recuo do apoia braço entre 120 e 150 mm, distância interna entre os apoia braços entre 460 e 490 mm e altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 190 e 260 mm, sendo o curso mínimo de ajuste vertical de 60 mm e, no mínimo, 5 estágios de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,35 mm,

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	<p>soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Tal base deverá possuir raio da pata mínimo de 280 mm e projeção da pata máxima de 350 mm, com cinco pontos de apoio no mínimo. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto. (cota exclusiva para me/epp)</p>				
103	Processadores intel - processadores intel 10ª geração ou superior compatível com placa mãe soquete lga 1200. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	30	934,33	28.029,90
104	Projeto de imagem 3800 lumens - projetor de imagem - projetor: número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3, brilho em cores - saída de luz colorida: 3.800 lumens, brilho em branco - saída de luz branca: 3.800 lumens, razão de aspecto: 16:10, resolução nativa: 1.280 x 800 (wxga), tipo de lâmpada: 210 w uhe, duração da lâmpada: 8000 horas (normal); 17.000 horas (eco), alto-falante: mono: 5w x 1, ruído do ventilador: 28 db / 37 db. Conectividade padrão: 2x entradas de computador d-sub (vga) 15-pin, 1x saída de computador d-sub15 pin, 2x hdmi, 1x rca vídeo em amarelo, 1x usb tipo a (para módulo wireless), 1x usb tipo b (para atualização de firmware), 2x stereo mini - entrada, 1x stereo mini - saída, 1x rs-232c, 1x áudio entrada rca branco, vermelho, 1x rj-45, energia: voltagem: 100v - 240v ac +/- 10%, 50/60 hz, conteúdo da embalagem: projetor, controle remoto com 2 baterias aa, cabo de energia (1,8 m), cabo de computador (1,8 m), garantia: 12 meses de garantia. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	4.342,27	4.342,27
105	Projeto de imagem 3800 lumens - projetor de imagem - projetor: número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3, brilho em cores - saída de luz colorida: 3.800 lumens, brilho em branco - saída de luz branca: 3.800 lumens, razão de aspecto: 16:10, resolução nativa: 1.280 x 800 (wxga), tipo de lâmpada: 210 w uhe, duração da lâmpada: 8000 horas (normal); 17.000 horas (eco), alto-falante: mono: 5w x 1, ruído do ventilador: 28 db / 37 db. Conectividade padrão: 2x entradas de computador d-sub (vga) 15-pin, 1x saída de computador d-sub15 pin, 2x hdmi, 1x rca vídeo em amarelo, 1x usb tipo a (para módulo wireless), 1x usb tipo b (para atualização de firmware), 2x stereo mini - entrada, 1x stereo mini - saída, 1x rs-232c, 1x áudio entrada rca branco, vermelho, 1x rj-45, energia: voltagem: 100v - 240v ac +/- 10%, 50/60 hz, conteúdo da embalagem: projetor, controle remoto com 2 baterias aa, cabo de energia (1,8 m), cabo de computador (1,8 m), garantia: 12 meses de garantia. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	4.342,27	4.342,27
106	Roteador com 10 portas compatível com rack 1u - roteador com 10 portas compatível com rack 1u - descrição: com painel lcd com touchscreen, arquitetura: arm 32 bits, cpu: ipq-8064, núcleos de cpu: 2, frequência nominal da cpu: 1.4 ghz, dimensões: 443 x 92 x 44 mm, sistema operacional: roteiros, tamanho da ram: 1gb, tamanho de armazenamento: 128 mb, tipo de armazenamento: nand, porta sfp: 1, portas ethernet 10/100/1000: 10 portas, periféricos: porta serial: rj45, número de portas usb: 1 x usb 3.0 tipo a, conector de energia: 1, voltagem de entrada: 10v - 30v, voltagem: bivolt. Conteúdo da embalagem: roteador com 10 portas; 01 cabo de alimentação; 01 guia do usuário; 01 kit de montagem em rack compatível com 1u. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.772,02	1.772,02
107	Roteador de 2.4ghz - roteador de 2.4ghz de frequência, operando nas bandas b.g.n com capacidade de transmissão de no mínimo 300mbps, com tecnologia capaz de operas em modo bridge. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	20	232,67	4.653,40
108	Scanner de mesa - scanner de mesa - digitalize até 40 páginas por minuto, alimentador automático de 80 folhas (adf), tela sensível ao toque, digitalize:	Unid	5	3.383,33	16.916,65

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	com conexão usb 3.0 e direto para dispositivos externo (hd, ssd e pendrive), voltagem: 100-240v 50/60hz, garantia: 1 ano com o fabricante. Recursos de digitalização: tipo de scanner: sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha, compatibilidade de digitalização: computador (imagem, e-mail, ocr, arquivo), pendrive, dispositivos móveis.; recursos avançados de digitalização: visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos; velocidades de digitalização (máx): um lado: até 40 ppm (preto/colorido), frente e verso: até 80 ipm (preto/colorido), resolução da digitalização (máx.): óptica: até 600 x 600, dpi-interpolada: até 1200 x 1200 dpi; conectividade e compatibilidade: -interfaces padrão wireless 802.11 b/g/n, ethernet, usb 3.0; tipos de arquivos suportados: pdf pesquisável, pdf seguro, pdf assinado, pdf/a, pdf de alta compressão, tiff, tiff de várias páginas, jpeg, bmp, texto, word, excel, powerpoint; tela lcd: tela colorida sensível ao toque de 4,3; capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 80 páginas; ciclo de trabalho máximo diário: até 6.000 páginas. (cota exclusiva para me/epp)					
109	Servidor de rede tipo rack - intel xeon e-2378 - servidor rack - especificações técnicas: trusted platform module (tpm): trusted platform module (tpm) 2.0 v3; configuração de chassi: chassi de 3.5 pol para até x4 hot plug discos rígidos com backplane; processador: intel xeon e-2378 (2.6 ghz, 16m cache, 8 núcleos/16 threads, turbo 65w, 3200 mt/s); configuração térmica do processador: dissipador de calor para 80w ou menos cpu; tipo e velocidade de memória dimm: 3200mt/s udimm; memória: 16gb ddr4 3200mhz (1x16gb, ecc, udimm, bcc); raid: c3, raid 1 para 2 hdds ou ssds (tipo/velocidade/capacidade correspondente); controlador raid: perc h355 adapter lp; armazenamento: sata ssd: 2 x ssd de 480gb sata ri 6gbps 512 2.5" hot plug ag drive, 3.5" hyb carr, 1 dwpd; definições das configurações avançadas do sistema e do bios: configuração do bios de performance; configurações avançadas do sistema: modo de boot do bios uefi com partição gpt; cabo de alimentação: rack de 2m nbr 14136 2p + t a c13, 250v, 10a; placa de rede adicional: on-board broadcom 5720 dual port 1gb lom; sistema operacional: windows server 2022 essentials, 10 núcleos, instalação de fábrica, sem calcs, várias línguas; fator de forma: servidor em rack de 1u; fonte de alimentação: bronze, 450 w, 100 a 240 vca, com cabo ou platinum, 450 w, 100 a 240 vca, com cabo; 3 anos de assistência técnica para hardware com atendimento no local. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	12.083,33	12.083,33	
110*	Ssd portátil - portátil. Capacidade: 1tb - conteúdo da embalagem: ssd portátil, cabo usb-c para usb-a, guia de segurança e garantia. Garantia: 12 meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	4	559,07	2.236,28	
112	Switch 08 portas - switch 08 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000 , auto mdi/mdix, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches fast ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	25	136,77	3.419,25	
113	Switch 16 portas - compatível com rack 1u - switch 16 portas - especificações: certificação: fcc, ce, rohs; dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm; padrões e protocolos: ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab , ieee 802.3x; interface: 16 portas rj45 com auto negociação 10/100/1000 mbps (auto mdi / mdix); mídia de rede: 10base-t: utp cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); eia/tia-568 100ù stp (máximo 100m); 100base-tx: utp cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); eia/tia-568 100ù stp (máximo 100m); 1000base-t: utp cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m); fonte de alimentação: 100-240vac, 50/60hz; desempenho: capacidade de comutação: 32 gbps; taxa de encaminhamento de pacotes: 23.8 mpps; tabela de endereços mac: 8k; jumbo frame: 10kb; método de transferência: armazena e encaminha; voltagem: 220v; conteúdo da embalagem: 01 switch gigabit de 16 portas; 01 cabo de alimentação; 01 guia do usuário; 01 kit de montagem em rack compatível com 1u; 01 pezinho de borracha. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	489,81	489,81	
114	Switch 24 portas - switch 24 portas 10/100/1000 de alto rendimento, bivolt, auto detecção 10/100/1000, auto especificação : mdi/mdix, controle de fluxo para transmissão segura, compatível com qualquer sistema operacional, placas de rede, hubs e outros switches fast ethernet. Garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	10	866,33	8.663,30	
115	Teclado microcomputador - teclado para microcomputador especificação : de acordo com a norma padrão abnt ii, quantidade: 107, material plástico,	Unid	50	40,00	2.000,00	



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	cor a combinar, formato ergométrico, conexão usb, cabo com no mínimo 1,5m, com ajuste de inclinação. Garantia de 12 meses. (cota exclusiva para me/epp)				
116	Tela de projeção 2,1 x 1,5 m com tripé - tela de projeção 100 polegadas 4:3 + tripé 2,10m x 1,50m - características do produto: polegadas: 100" (4:3) formato: 4:3 (vídeo) cor das bordas: preta cor do produto: preto, cor da área de projeção: branca tecido: matte white (verso preto) medidas da área de projeção aproximadamente: 210 (c) x 160 (a) cm. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	1.011,64	3.034,92
118	Televisão smart tv 65 pol - televisão smart tv 65 pol - resolução: 4k - 3840 x 2160 (4x o full hd); tecnologia da tela: led; taxa de atualização: 60 hz; padrão do furo p/ instalação na parede: vesa 300 x 300 mm; conversor para tv digital integrado: sim; conexões: 3 entradas hdmi, 2 entradas usb, 1 saída digital óptica, 1 entrada rf, 1 bluetooth in/out; aplicativos pré-instalados: netflix / prime video / youtube / globoplay / google play / disney+; conteúdo da embalagem: smart tv 65 pol, controle remoto, bases, manual do usuário, cabo de força, pilhas aa. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	4.023,83	4.023,83
119	Transformador tensão 1500va 110/220v - transformador tensão 1500va 110/220v - transformador, dispositivo proteção, conexão plugues bipolar e tripolar, bivolt 120/220 volt. 1500 va potência (cota exclusiva para me/epp)	Unid	25	216,93	5.423,25
Valor total					926.519,01

4.2.1.4 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL
3	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	2.423,41	2.423,41
4	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	2.423,41	2.423,41
5	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração: 18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m³/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e	Unid	1	3.734,41	3.734,41

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceara. (cota principal para ampla participação)				
6	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração: 18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m3/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceara. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	3.734,41	3.734,41
15	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	1.126,67	1.126,67
16	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	1.126,67	1.126,67
18	Armário de cozinha mdf - armário de cozinha com 8 portas e 2. Dimensões (axlpx): 198 x 162 x 42 centímetros. Material: mdf. Montagem no chão. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.395,08	1.395,08
19	Armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul - armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul especificação :	Unid	2	912,07	1.824,14

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno), medindo (axlpx): 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)				
20	Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	2.820,12	2.820,12
23	Arquivo de aço 4 gavetas - arquivo de aço 4 gavetas especificação: com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza cristal. Medidas: 133x47x57 cm (axlpx) com variação de +/- 5%. Esse produto deve ser montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3., analise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.256,67	1.256,67
34	Cadeira secretária executiva base giratória sem braço - cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, encosto especificação: secretária executiva base giratória operacional, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de	Unid	4	438,39	1.753,56

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho de desenvolvimento



	<p>qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodizio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. (cota principal para ampla participação)</p>				
35	<p>Cadeira secretária executiva base giratória sem braço - cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, encosto especificação: secretária executiva base giratória operacional, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na co preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodizio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em</p>	Unid	2	438,39	876,78

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.				
36	Cadeira secretária fixa sem braços - cadeira secretária fixa sem braços, empilhável, assento e encosto especificação: com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	323,39	1.293,56
37	Cadeira secretária fixa sem braços - cadeira secretária fixa sem braços, empilhável, assento e encosto especificação: com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiras injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação	Unid	2	323,39	646,78

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3.				
40	Celular - aparelho telefônico celular, modelo:xiaomi redmi note 11, quantidade linhas telefônicas:2 un, características adicionais:128 gb, 5g, 6 gb ram, cor:grafite, acessórios:carregador bivolt. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.190,00	1.190,00
43	Computador desktop completo i5 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i5 12400 (6-core 12-thread. Cache de 18mb, 2.5 ghz, até 4.4 ghz) memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 3200mt/s, expansível até 64gb (2 slots udimm. 1 slot livre) 2 udimm slots, ssd de 512gb pcie nvme m.2 windows 11 home 64 bits - português (brasil) placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps1 com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada teclado dell kb216 preto, com unidade fio, em português mouse dell ms116 com fio preto bluetooth - válido por 30 dias tpm 2.0 29 x 9.26 x 29.28 cm a partir de 3.52kg frontal: conector de combinação de áudio 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a traseira: 1 porta vga 1 saída hdmi 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a saída de linha rj-45, 15 meses de garantia de hardware com serviço no local/in-home após o diagnóstico remoto. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)	Conj	2	4.716,33	9.432,66
44	Computador desktop completo i5 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i5 12400 (6-core 12-thread. Cache de 18mb, 2.5 ghz, até 4.4 ghz) memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 3200mt/s, expansível até 64gb (2 slots udimm. 1 slot livre) 2 udimm slots, ssd de 512gb pcie nvme m.2 windows 11 home 64 bits - português (brasil) placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps1 com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada teclado dell kb216 preto, com unidade fio, em português mouse dell ms116 com fio preto bluetooth - válido por 30 dias tpm 2.0 29 x 9.26 x 29.28 cm a partir de 3.52kg frontal: conector de combinação de áudio 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a traseira: 1 porta vga 1 saída hdmi 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a saída de linha rj-45, 15 meses de garantia de hardware com serviço no local/in-home após o diagnóstico remoto. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Conj	1	4.716,33	4.716,33
45	Computador desktop completo i7 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 13ª geração intel core i7-13700 (16-core, cache de 30mb, 2.1 ghz até 5.1ghz turbo), 16gb ddr4 (1x16gb) 3200mt/s; expansível até 64gb; windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 512gb pcie nvme m.2 + hd de 1tb (7200rpm); placa de rede local sem fio (wlan) realtek wi-fi 6e rti8852be taxa de transferência de até 1201 mbps, wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 770 integrada, com placa de vídeo rtx 3050 8 gb gddr6, teclado com fio da dell kb216 preto (português), mouse óptico dell - ms116 (preto), portas: parte frontal: 1 conector global para fones de ouvido, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.2 type-c gen 1, 1 porta usb 3.2 gen 1; parte traseira: 1 porta de saída de áudio, 1 porta hdmi 1.4b, 1 displayport 1.4, 2 portas usb 3.2 gen 1, 2 portas usb 2.0, 1 porta ethernet rj45, 1 entrada para cabo de alimentação ca, 1 slot para cabo de segurança kensington, 1 slot para cadeados, portas de vídeo rtx 3050: 3 portas displayport 1.4 e 1 porta hdmi 2.1. Energia: psu 460 w bronze, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinza a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de	Conj	1	11.465,00	11.465,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)				
46	Computador desktop completo i7 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 13ª geração intel core i7-13700 (16-core, cache de 30mb, 2.1 ghz até 5.1ghz turbo), 16gb ddr4 (1x16gb) 3200mt/s; expansível até 64gb; windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 512gb pcie nvme m.2 + hd de 1tb (7200rpm); placa de rede local sem fio (wlan) realtek wi-fi 6 rtl8852be taxa de transferência de até 1201 mbps, wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 770 integrada, com placa de vídeo rx 3050 8 gb gddr6, teclado com fio da dell kb216 preto (português), mouse óptico dell - ms116 (preto), portas: parte frontal: 1 conector global para fones de ouvido, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.2 type-c gen 1, 1 porta usb 3.2 gen 1; parte traseira: 1 porta de saída de áudio, 1 porta hdmi 1.4b, 1 displayport 1.4, 2 portas usb 3.2 gen 1, 2 portas usb 2.0, 1 porta ethernet rj45, 1 entrada para cabo de alimentação ca, 1 slot para cabo de segurança kensington, 1 slot para cadeados, portas de vídeo rx 3050: 3 portas displayport 1.4 e 1 porta hdmi 2.1. Energia: psu 460 w bronze, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Conj	1	11.465,00	11.465,00
49	Conjunto de mesa com 6 cadeiras - conjunto de mesa com 6 cadeiras - tampo retangular de granito com dimensões de 150x75cm, altura da mesa: 0,78m, cadeira: altura 102cm x largura 39cm. (cota exclusiva para me/epp)	Conj	1	1.487,15	1.487,15
78	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida - impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wi-fi, frente e verso automático, bivolt. Funções wireless, imprime, copia, digitaliza. Resolução: 5760x1440dpi, capacidade de entrada e saída de papel: entrada: 100 folhas a4. Saída: 30 folhas a4. Tamanho de papel suportado: padrão: a4, carta, ofício (215,9x355,6mm), mexico-ofício (215,9x340,4mm), ofício 9 (214,9x315mm), fólio (215,9x330,2mm), executivo, meia carta, a6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: 10, definido pelo usuário: 54x86 to 215,9x1200mm. Prazo de garantia: 01 ano de garantia. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	1.826,17	1.826,17
79	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida - impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wi-fi, frente e verso automático, bivolt. Funções wireless, imprime, copia, digitaliza. Resolução: 5760x1440dpi, capacidade de entrada e saída de papel: entrada: 100 folhas a4. Saída: 30 folhas a4. Tamanho de papel suportado: padrão: a4, carta, ofício (215,9x355,6mm), mexico-ofício (215,9x340,4mm), ofício 9 (214,9x315mm), fólio (215,9x330,2mm), executivo, meia carta, a6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: 10, definido pelo usuário: 54x86 to 215,9x1200mm. Prazo de garantia: 01 ano de garantia. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	1.826,17	1.826,17
80	Impressora plotter - impressora plotter - impressora plotter, colorida, usb, ethernet, bivolt, branco - especificações: tipo de impressão: 24", 4 cores; resolução impressão: 400 x 1200 dpi; capacidade dos tinteiros: tinteiros de iniciação incluídos: 280 ml (70 ml x4 para bk, c, m, y); porta usb b: usb de alta velocidade; ethernet: ieee802.3u (100base-tx)/ieee802.3 (10base-t); lan sem fio: ieee802.11n/ieee802.11g/ieee802.11b; memória: standard 1gb; alimentação e saída dos suportes papel em rolo: um rolo, carregamento frontal, saída frontal; folha cortada: alimentador automático de folhas; largura dos suportes papel de rolo: a3, a2, a2+, a1, b2, b3, 18", 24", 17"; folha cortada: 210 mm - 297 mm; espessura dos suportes rolo/folha cortada: 0,08 mm - 0,28 mm; comprimento do papel na área mínima de impressão rolo/folha cortada: 203,2 mm; folha cortada: 100 folhas (a4), 50 folhas (a3); fonte de alimentação ca 100-240 v (50-60 hz). Conteúdo da embalagem: impressor, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha de garantia do brasil, ficha de garantia da cabeça de impressão da impressora, 1 cabeça de impressão, 1 conjunto de tinteiros de iniciação. Garantia: 12 meses de garantia. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	4.216,22	4.216,22
82	Liquidificador com filtro 550w - liquidificador com filtro - potência em watts: 550w voltagem: 220v, capacidade total: 2,2 litros, lâminas em inox, 3 velocidades mais pulsar, função autolimpeza, tampa com copo dosador, cor: preta, garatia de 12 meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	217,35	217,35
85	Longarina de 04 lugares - longarina 4 lugares iso, com assento e encosto em polipropileno de cor a combinar. Base de aço com pintura eletrostática, estrutura de aço reforçado. Peso: 16,15 kg. Medidas: a - 1,00 cm / l - 2,40 cm	Unid	1	771,19	771,19

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	/ p - 0,60 cm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)				
89	Mesa de trabalho com três gavetas - mesa de trabalho com três gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm especificação: com três gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melaminica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Analise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	551,90	1.655,70
96	Monitor lcd 24 pol - monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpx): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	1.163,00	1.163,00
97	Monitor lcd 24 pol - monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpx): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	1.163,00	1.163,00
99	Nobreak 1500va - nobreak 1500va - 6 níveis de proteção: queda de rede, ruidos da rede elétrica, surtos de tensão na rede elétrica, rede elétrica alta, rede elétrica baixa, correção de variação da rede elétrica. Tomadas de saída: 8 tomadas de saída no padrão nbr 14136, sendo duas delas com capacidade de 20a para a conexão de equipamentos que demandam mais energia, características de entrada: tensão nominal: 115 / 127 / 220 (automático), variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115v~) - 175 a 260 (rede 220v~), variação máxima de tensão em modo rede (saída 220v~): 94 a 137 (rede 115v~) / 175 a 259 (rede 220v~), frequência de rede (hz): 60 ± 4, plugue do cabo de força: padrão nbr14136 (10a). Saída: potência máxima: 1500va, nº de tomadas: 2 tomadas padrão nbr14136 (20a) + 6 tomadas padrão nbr14136 (10a). (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	1.011,67	3.035,01
Valor total					82.065,62

4.2.1.5 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL
3	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do	Unid	9	2.423,41	21.810,69

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)				
4	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	3	2.423,41	7.270,23
5	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração: 18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m³/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	3.734,41	3.734,41
6	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração: 18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m³/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	3.734,41	3.734,41
13	Armário alto fechado com 2 portas mdf - armário alto fechado especificação: com 2 portas na cor azul confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno) na cor cinza, medindo (axlpx) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno(plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do	Unid	6	843,08	5.058,48

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)				
14	Armário alto fechado com 2 portas mdf - armário alto fechado especificação: com 2 portas na cor azul confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melaminica com acabamento em fita pvc (poliestireno) na cor cinza, medindo (axlxp) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno(plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3.. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	843,08	1.686,16
15	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	6	1.126,67	6.760,02
16	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	1.126,67	2.253,34



17	<p>Armário alto semi aberto top com 2 portas - armário alto semiaberto top com 2 portas especificação : tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Deverão possuir 2 portas inferiores com as seguintes medidas mínimas 650mm(a) x 435mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Na parte superior deverá possuir uma prateleira central com as seguintes medidas 375mm(p) x 860mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir laterais, prateleiras e fundo confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Deverá possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "confeccionada em mdp. As portas deverão possuir fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Os pés deverão ser tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Deve possuir as seguintes medidas (pxlxa): 380mm x 800mm x1680mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)</p>	Unid	5	862,07	4.310,35
18	<p>Armário de cozinha MDF - armário de cozinha com 8 portas e 2. Dimensões (axlpx): 198 x 162 x 42 centímetros. Material: MDF. Montagem no chão. (cota exclusiva para me/epp)</p>	Unid	2	1.395,08	2.790,16
20	<p>Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota principal para ampla participação)</p>	Unid	1	2.820,12	2.820,12
21	<p>Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)</p>	Unid	1	2.820,12	2.820,12
24	<p>Balança plataforma digital 400kg - balança plataforma digital 400kg - bivolt com bateria, pé nivelador com regulagem de altura, estrutura em ferro, pesagem máxima de até 400kg, balança com célula(sensor) de 400kg, calibrada e regulada para capacidade total de até 400kg, painel todo digital, marcador de carga da bateria no painel frontal, memória para salvar valores unitário do m1 a m7, memória somadora, função tara (desconta o peso do recipiente), manual em português, com 3 display frontal e traseiro em português, sendo: peso c/ 5 dígitos, preço unitário c/ 5 dígitos, preço total c/ 6 dígitos, painel frontal de lcd ou led, painel aprova de respingo, peso, valor unitário, valor total, teclado alfa numérico - pesa e calcula o valor, dimensões da plataforma: 40cm. Largura por 50cm. Comp, entrada ac 110/220 (bivolt). (cota exclusiva para me/epp)</p>	Unid	2	607,69	1.215,38
25	<p>Balcão de atendimento em l - balcão de atendimento em l medindo 1100 mm (a)x1550(11)x1550mm(12)x654mm(p) especificação : com dois tampos, 1 superior para atendimento ao público e outro inferior para trabalho interno ambos com 30cm de profundidade de área útil confeccionados em mdp bp (25mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas cores verona com acabamento em fita em pvc com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na mesma cor do tampo fixado através de castanha girofix para 15mm e pinos m6 rosca soberba a estrutura que deve ser fabricado com mesmo material do tampo, mdp de 25mm; possuir calhas passa fio inferior e superior confeccionadas em aço</p>	Unid	1	2.646,00	2.646,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho do desenvolvimento



	chapa #24 medindo 200mm de largura. Possuir pés tipo octogonal com espessura de (5mm) de plástico de alto impacto com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. (cota exclusiva para me/epp)				
28	Bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras - bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação : refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação. (cota principal para ampla participação)	Unid	3	812,00	2.436,00
29	Bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras - bebedouro tipo gelágu de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação : refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	812,00	812,00
30	Bipé extensível para bastões topografia - peças / componentes topografia, material: alumínio, tipo: bipé extensível para bastões, características adicionais: bastões altura máxima 8 metros. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	801,84	1.603,68
32	Cadeira diretor base giratória com braços - cadeira diretor base giratória, com regulagem de altura, encosto reclinável, especificação: base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor preto, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofusão. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida	Unid	1	981,93	981,93



	<p>permanente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoio braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cmr ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto. (cota principal para ampla participação)</p>				
34	<p>Cadeira secretária executiva base giratória sem braço - cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, encosto especificação: secretária executiva base giratória operacional, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na cor preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de</p>	Unid	11	438,39	4.822,29

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	<p>qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los. (cota principal para ampla participação)</p>				
35	<p>Cadeira secretária executiva base giratória sem braço - cadeira secretária executiva base giratória, com regulagem de altura, encosto especificação: secretária executiva base giratória operacional, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. Encosto: estruturado em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível. Largura do encosto mínima de 400mm e extensão vertical mínima de 350 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Largura mínima de 460mm e profundidade de superfície mínima de 420 mm. Revestimento de assento e encosto em tecido com fios de polipropileno - jserrano na co preto. Mecanismo: mecanismo do tipo flange com regulagem de altura do assento através de alavanca. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, dotada opcionalmente de telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas em aço carbono tubular, com as patas em tubo de aço de seção retangular ou semi oblonga, sendo a altura mínima da viga de 38 mm e soldadas por meio de solda mig ou eletrofusão a dois anéis centrais, um inferior e outro superior, para total estabilização das patas. Pintura eletrostática a pó de cor preta. Capa plástica única injetada em pp de cor preta que recobre toda a porção superior das paras da base. Fixação dos rodízios através de estampagem das paredes dos tubos das patas, sem utilização de bucha plástica ou solda para fixação dos pinos. Rodízios: de duplo giro do tipo "w" ou "h" com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do</p>	Unid	4	438,39	1.753,56

R

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, cm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto; serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.				
36	Cadeira secretária fixa sem braços - cadeira secretária fixa sem braços, empilhável, assento e encosto especificação: com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	8	323,39	2.587,12
37	Cadeira secretária fixa sem braços - cadeira secretária fixa sem braços, empilhável, assento e encosto especificação: com assento composta por assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensão mínima de 470 mm largura da superfície x 420 mm profundidade da superfície com variação de +/- 5%. Altura do assento entre 420 a 450 mm. Encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão na cor verde, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 mm, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, o referido assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Dimensional mínimo do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%., extensão vertical mínima na região do central de 250 mm. O assento é fixo à estrutura metálica sob pressão e ancorado com parafusos; estrutura fixa tipo 04 pés manufaturada em aço carbono tubular de seção oblonga com medidas mínimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas sob o assento em tubos de seção cilíndrica com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm. Todas as terminações de tubo deverão ser protegidas por ponteiros injetadas em termoplástico preto com acoplagem tipo externa. Suporte de encosto confeccionado em duas hastes tubulares com medida mínima de 16 x 30 x 1,2 mm cada haste. Todos os componentes metálicos deverão ser desengraxados, estabilizados, fosfatizados e receber tratamento de superfície por pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem e polimerização em estufa a 250 °c. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de	Unid	2	323,39	646,78



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho da modernidade



	trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3.				
38	Caixa amplificadora 12 pol com tripé - caixa amplificadora com tripé - caixa de som 12 polegadas potência 500w, possuir player digital com entrada para usb e sd card, bluetooth, entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto, bobina 1.5 pol - driver 25mm, titânio - resposta de frequência 60 hz-20khz - impedância 4 - amplificador class-d - entrada de microfone p10 - entrada linha p2 e xlr - entrada de guitarra p10 - equalizador de duas bandas treble, bass - potencia rms 500w - potencia pico 800w - potencia pmpo 2000w - consumo 150w - mp3, icd, controle remoto, bluetooth, usb/sd - tensão 110-220v 50/60hz medida: 59x37x34 - tripe pedestal caixa ativa com 5 regulagens peso: 10kg itens da caixa 1 (uma) caixa amplificadora (um) controle remoto. (cota exclusiva para me/epp)	Conj	1	2.065,44	2.065,44
40	Celular - aparelho telefônico celular, modelo:xiaomi redmi note 11, quantidade linhas telefônicas:2 un, características adicionais:128 gb, 5g, 6 gb ram, cor:grafite, acessórios:carregador bivolt. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	1.190,00	2.380,00
43	Computador desktop completo i5 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i5 12400 (6-core 12-thread. Cache de 18mb, 2.5 ghz, até 4.4 ghz) memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 3200mt/s, expansível até 64gb (2 slots udimm. 1 slot livre) 2 udimm slots, ssd de 512gb pcie nvme m.2 windows 11 home 64 bits - português (brasil) placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps1 com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada teclado dell kb216 preto, com unidade fio, em português mouse dell ms116 com fio preto bluetooth - válido por 30 dias tpm 2.0 29 x 9.26 x 29.28 cm a partir de 3.52kg frontal: conector de combinação de áudio 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a traseira: 1 porta vga 1 saída hdmi 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a saída de linha rj-45, 15 meses de garantia de hardware com serviço no local/in-home após o diagnóstico remoto. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação: dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)	Conj	9	4.716,33	42.446,97
44	Computador desktop completo i5 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 12ª geração intel core i5 12400 (6-core 12-thread. Cache de 18mb, 2.5 ghz, até 4.4 ghz) memória de 8gb (1x8gb), ddr4, 3200mt/s, expansível até 64gb (2 slots udimm. 1 slot livre) 2 udimm slots, ssd de 512gb pcie nvme m.2 windows 11 home 64 bits - português (brasil) placa de rede local sem fio (wlan) intel ax210 taxa de transferência de até 2400 mbps, wi-fi 6e (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps1 com bluetooth, intel uhd graphics 730 integrada teclado dell kb216 preto, com unidade fio, em português mouse dell ms116 com fio preto bluetooth - válido por 30 dias tpm 2.0 29 x 9.26 x 29.28 cm a partir de 3.52kg frontal: conector de combinação de áudio 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a traseira: 1 porta vga 1 saída hdmi 2 portas usb 3.2 gen 1 type-a 2 portas usb 2.0 type-a saída de linha rj-45, 15 meses de garantia de hardware com serviço no local/in-home após o diagnóstico remoto. Monitor lcd com retro iluminação led 21.5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação: dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Conj	3	4.716,33	14.148,99
45	Computador desktop completo i7 - computador desktop (cpu, monitor, mouse e teclado) - 13ª geração intel core i7-13700 (16-core, cache de 30mb, 2,1 ghz até 5,1ghz turbo), 16gb ddr4 (1x16gb) 3200mt/s; expansível até 64gb; windows 11 home 64 bits - português (brasil); ssd de 512gb pcie nvme m.2 + hd de 1tb (7200rpm); placa de rede local sem fio (wlan) realtek wi-fi 6 rtl8852be taxa de transferência de até 1201 mbps, wi-fi 6 (802.11ax) 2x2 e rede local com fio (lan) ethernet rj45 gigabit 10/100/1000 mbps com bluetooth, intel uhd graphics 770 integrada, com placa de vídeo rtx 3050 8 gb gddr6, teclado com fio da dell kb216 preto (português), mouse óptico dell -	Conj	1	11.465,00	11.465,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	ms116 (preto), portas: parte frontal: 1 conector global para fones de ouvido, 2 portas usb 2.0, 1 porta usb 3.2 type-c gen 1, 1 porta usb 3.2 gen 1; parte traseira: 1 porta de saída de áudio, 1 porta hdmi 1.4b, 1 displayport 1.4, 2 portas usb 3.2 gen 1, 2 portas usb 2.0, 1 porta ethernet rj45, 1 entrada para cabo de alimentação ca, 1 slot para cabo de segurança kensington, 1 slot para cadeados, portas de vídeo rx 3050: 3 portas displayport 1.4 e 1 porta hdmi 2.1. Energia: psu 460 w bronze, cabos inclusos: cabo de força. Monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)					
47	Computador portátil - notebook - computador portátil (notebook) - 12ª geração - intel core i7-1255u (10-core cache 12mb, até 4,7 ghz), windows 11 português - brasil, intel iris xe, com memória gráfica compartilhada, 16 gb ddr4 (2x8gb) 2666 mt/s; expansível até 16 gb (2 slots sodimm), ssd de 512 gb pcie nvme m.2, full hd de 15,6 pol (1920 x 1080), 120 hz, carbon black - preto carbono, teclado numérico padrão em português abnt 2. Garantia de 12 meses. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	5.016,67	5.016,67	
48	Computador portátil - notebook - computador portátil (notebook) - 12ª geração - intel core i7-1255u (10-core cache 12mb, até 4,7 ghz), windows 11 português - brasil, intel iris xe, com memória gráfica compartilhada, 16 gb ddr4 (2x8gb) 2666 mt/s; expansível até 16 gb (2 slots sodimm), ssd de 512 gb pcie nvme m.2, full hd de 15,6 pol (1920 x 1080), 120 hz, carbon black - preto carbono, teclado numérico padrão em português abnt 2. Garantia de 12 meses. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	5.016,67	5.016,67	
49	Conjunto de mesa com 6 cadeiras - conjunto de mesa com 6 cadeiras - tampo retangular de granito com dimensões de 150x75cm, altura da mesa: 0,78m, cadeira: altura 102cm x largura 39cm. (cota exclusiva para me/epp)	Conj	2	1.487,15	2.974,30	
59*	Estabilizador potência 1500va - estabilizador de tensão potencia real 1500 va, tensão de alimentação de entrada especificação: 220v, tensão de saída 110v; características adicionais: banda larga de tensão: estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1v) ou muito alta (264v); protege contra sobtensão, sobre tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, curtos-circuitos e surtos de tensão; protege linha telefônica contra picos e surtos; transforma 220v em 115v; microprocessado: identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica; possui porta usb para carregar qualquer dispositivo; filtra ruídos da rede elétrica; evita desligamentos acidentais - chave liga/desliga embutida; possui 6 tomadas tipo nbr14136; entrada com frequência de entrada: 60 hz; comprimento aproximado do cabo de 1 metro; peso máximo: 4 kg; cor: preto; potência: 1500w; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota principal para ampla participação)	Unid	11	802,33	8.825,63	
60	Estabilizador potência 1500va - estabilizador de tensão potencia real 1500 va, tensão de alimentação de entrada especificação: 220v, tensão de saída 110v; características adicionais: banda larga de tensão: estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito baixa (89,1v) ou muito alta (264v); protege contra sobtensão, sobre tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, curtos-circuitos e surtos de tensão; protege linha telefônica contra picos e surtos; transforma 220v em 115v; microprocessado: identifica e corrige, em milissegundos, as falhas da rede elétrica; possui porta usb para carregar qualquer dispositivo; filtra ruídos da rede elétrica; evita desligamentos acidentais - chave liga/desliga embutida; possui 6 tomadas tipo nbr14136; entrada com frequência de entrada: 60 hz; comprimento aproximado do cabo de 1 metro; peso máximo: 4 kg; cor: preto; potência: 1500w; garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 (doze) meses. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	4	802,33	3.209,32	
63	Estante de aço de 6 prateleiras - estante de aço de 6 prateleiras reforçadas com as seguintes características: especificação : prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt -	Unid	6	457,76	2.746,56	



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	2000mm larg. 920mm prof. 300mm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, <u>análise e conclusão, data e validade. (cota principal para ampla participação)</u>				
64	Estante de aço de 6 prateleiras - estante de aço de 6 prateleiras reforçadas com as seguintes características: especificação : prateleiras em chapa de aço com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares 90°); as 04 colunas confeccionadas em chapa de aço (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfurada em "I" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras. Reforços ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 900mm com 4 dobras; acompanha 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½; acompanhar pés tipo sapatas em "I" em polipropileno resistente com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. Acabamento da estante (coluna e prateleiras) deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; dimensões: alt – 2000mm larg. 920mm prof. 300mm. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudo de conformidade ergonômica para com a nr 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma nr-17, análise e conclusão, data e validade. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	457,76	915,52
66	Fogão doméstico de 04 bocas - fogão doméstico de 04 (quatro) bocas - tipo de fogão: piso; material: chapa de aço; mesa em inox; especificação : puxador de aço; tampa de vidro temperado; quantidade de bocas: 4 (quatro); tipo de queimadores: 02 queimadores pequenos 1,7 kw e 02 queimadores família 2 kw; tipo de chama: simples tipo de acendimento mesa e forno: automático; possuir certificação do inmetro; grades fixas e botões removíveis; mesa sem furação; válvula de segurança; possuir dispositivo de segurança para o forno; capacidade mínima do forno: 56 litros; prateleiras: 01 fixa. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	760,67	1.521,34
70	Fragmentadora de papel - fragmentadora de papel: fragmentadora de papel de porte médio. Voltagem: 220 volts ou bivolt. Capacidade para fragmentar até 15 folhas padrão 75 g/m² ou um cartão de crédito ou um cd. Corte em partículas. Chave seletora de 03 posições. Sensores automáticos de presença de papel e presença do cesto. Sistema de proteção contra sobrecarga de papel com leds indicativos de segurança. Nível de ruído: 45 – 65 db / 40 -60 nc. Possuir rodízios. Abertura de inserção de 240 mm, no mínimo. Cesto embutido. Capacidade do cesto: 25 litros, aproximadamente. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.991,90	1.991,90
74	Geladeira frost free duplex 310 litros - geladeira frost free duplex 310 litros, consumo aprox. De: 43,6 kwh capacidades de armazenagem total: 310 litros, capacidade de armazenagem do refrigerador: 252 litros, capacidade de armazenagem do freezer: 63 litros, cor branco, garantia 12 meses, tensão/voltagem: 110v - 220v, consumo de energia: a; tipo de degelo: frost free. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	3.351,00	3.351,00
75	Geladeira frost free duplex 310 litros - geladeira frost free duplex 310 litros, consumo aprox. De: 43,6 kwh capacidades de armazenagem total: 310 litros, capacidade de armazenagem do refrigerador: 252 litros, capacidade de armazenagem do freezer: 63 litros, cor branco, garantia 12 meses, tensão/voltagem: 110v - 220v, consumo de energia: a; tipo de degelo: frost free. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	3.351,00	3.351,00
76	Gps portátil 2,6 pol - gps portátil 2,6 pol - 2,6 polegadas, 2 aa (necessita de baterias), conteúdo da caixa: 1 garmin gps map 65s; 1 cabo dados usb; 1 clipe mosquetão; dimensões físicas 6,1 x 16,0 x 3,6 cm; tamanho do ecrã, lxa 3,6 x 5,5 cm; diagonal de 2,6 pol. (6,6 cm); resolução do ecrã, lxa 160 x 240 pixels; tipo de ecrã tft transfletivo de 65 mil cores; peso 217 g com pilhas; bateria 2 pilhas aa (não incluídas); recomendamos pilhas de lítio ou nimh; vida útil da bateria 16 horas; classificação na água ipx7; interface compatível com mini usb de alta velocidade e nmea 0183; memória/historial 16 gb (o espaço do utilizador varia consoante o mapa incluído); mapas e memória; mapas pré-carregados sim (topoactive da europa; navegáveis); capacidade de adicionar mapas; mapa de base; cálculo de rota automático (rotas de curva a curva nas ruas); segmentos do mapa 3000; birdseye 250 ficheiros de imagens birdseye; inclui características hidrográficas detalhadas (linhas costeiras, lagos/rios, pântanos e nascentes perenes e sazonais); inclui pesquisas de pontos de interesse (parques, parques de campismo,	Unid	2	4.268,93	8.537,86



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	parques de merendas e miradouros); apresenta parques nacionais, estaduais e locais, florestas e zonas de reserva; capacidade de energia e armazenamento sim (cartão microsdm de 32 gb no máximo); pontos de passagem/favoritos/locais 5000; trajetos 200; registro de trajetos 10 000 pontos, 200 trajetos guardados; rotas 200, 250 pontos por rota; rotas automáticas de 50 pontos; sensores; receptor de alta sensibilidade; gps; glonass; galileo; qzss; altímetro barométrico; bússola sim (compensação de inclinação, 3 eixos); bússola gps (em movimento); frequência multibanda; funcionalidades inteligentes diárias; notificações inteligentes no dispositivo portátil; controlo remoto virb; compatível com o garmin connecttm para dispositivos móveis; funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre; navegação de rota ativa; cálculo de áreas; calendário de caça/pesca; informações de sol e lua; concebido para geocaching sim (sem papel); compatível com personalização de mapas sim (500 mosaicos de mapa personalizados); visualizador de imagens; aplicações externas; ligações; conectividade sem fios sim - bluetooth, ant+-. (cota exclusiva para me/epp)				
77	Guilhotina papel semi industrial 35cm 400 folhas - guilhotina papel semi industrial 35cm 400 folhas - atende tamanho a4, b5, a5, b6 e b7, ajustes de comprimento e largura para corte da folha, barra móvel para regulagem da largura da folha, dimensões: 610x390x210mm, peso: 18kg, comprimento máximo de corte: 315mm, cortes por processo: até 400 folhas, tamanho de corte aplicável: a4, b5, a5, b6, b7, precisão de corte: 0,02mm, espessura do corte de papel: 0,1-40mm. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.337,18	1.337,18
78	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida - impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wi-fi, frente e verso automático, bivolt. Funções wireless, imprime, copia, digitaliza. Resolução: 5760x1440dpi, capacidade de entrada e saída de papel: entrada: 100 folhas a4. Saída: 30 folhas a4. Tamanho de papel suportado: padrão: a4, carta, ofício (215,9x355,6mm), mexico-ofício (215,9x340,4mm), ofício 9 (214,9x315mm), fôlio (215,9x330,2mm), executivo, meia carta, a6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: 10, definido pelo usuário: 54x86 to 215,9x1200mm. Prazo de garantia: 01 ano de garantia. (cota principal para ampla participação)	Unid	5	1.826,17	9.130,85
79	Impressora multifuncional tanque de tinta colorida - impressora multifuncional tanque de tinta colorida, wi-fi, frente e verso automático, bivolt. Funções wireless, imprime, copia, digitaliza. Resolução: 5760x1440dpi, capacidade de entrada e saída de papel: entrada: 100 folhas a4. Saída: 30 folhas a4. Tamanho de papel suportado: padrão: a4, carta, ofício (215,9x355,6mm), mexico-ofício (215,9x340,4mm), ofício 9 (214,9x315mm), fôlio (215,9x330,2mm), executivo, meia carta, a6. Foto: 10x15cm (4x6in), 16:9 wide (102x181mm), 13x18cm (5x7in). Envelopes: 10, definido pelo usuário: 54x86 to 215,9x1200mm. Prazo de garantia: 01 ano de garantia. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	1.826,17	3.652,34
82	Liquidificador com filtro 550w - liquidificador com filtro - potência em watts: 550w voltagem: 220v, capacidade total: 2,2 litros, lâminas em inox, 3 velocidades mais pulsar, função autolimpeza, tampa com copo dosador, cor: preta, garatia de 12 meses. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	217,35	434,70
84	Longarina de 03 lugares - longarina de 03 lugares, com assento e encosto separados; possuir assento com especificação: com assento e encosto separados; possuir assento manufaturado em termoplástico polipropileno copolímero injetado em alta pressão, de formato anatômico, com orifícios oblongos de medidas aproximadas de 6 x 20 mm, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, assento deverá ter as bordas frontais (anteriores) curvadas para baixo. Com dimensões mínimas de 470mm de largura, 420mm de profundidade com variação de +/- 5%, altura do assento entre 420 a 450 mm; possuir encosto manufaturado em termoplástico polipropileno injetado em alta pressão, de formato anatômico com apoio lombar, com orifícios oblongos de medida aproximadas de 5 x 22 m, na cor verde, no espaçamento longitudinal entre esses orifícios deverá existir um par de rebaixos, com dimensões mínimas do encosto 470 mm largura x 310 mm extensão vertical total com variação de +/- 5%, extensão vertical mínima na região do central de 250 mm; a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de conjunto metálico de longarina formado por dispositivos em "I" tipo haste tubular para junção de assento e encosto manufaturados em aço carbono tubular de seção oblonga com medida mínima de 16 x 30 x 1,20. Assentos e encostos dispostos sobre tubo longitudinal de sustentação, confeccionado em aço carbono tubular de medidas mínimas de 30 x 50 x 1,5 mm, Bases em formato "t" invertido, sendo no mínimo três, são acopladas aos tubos longitudinais por meio de cone morse. Tais bases são confeccionados por dispositivos de aço carbono tubular (de seção cilíndrica para a haste vertical, com diâmetro de 51 mm e parede de 1,50 mm) e base em aço carbono tubular de seção quadrada, com medida de 25 x 25 x 1,50 mm, com capa injetada em polipropileno para acabamento e proteção, provida de sapatas manufaturadas em termoplástico copolímero injetado em	Unid	5	527,80	2.639,00



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	alta pressão. Todos os componentes metálicos recebem banho desengraxante, estabilização, fosfatização, pintura a pó, pelo processo de deposição eletrostática e posterior secagem em estufa à 250 °c, produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Serão desclassificadas as propostas de preços da licitante que não apresentá-los.00mm aproximadamente. <u>Certificado pelo inmetro. (cota exclusiva para me/epp)</u>				
89	Mesa de trabalho com três gavetas - mesa de trabalho com três gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm especificação: com três gavetas medindo (a x l x p) 740mmx1200mmx600mm na cor cinza. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 2 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta; possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto; possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo; possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Analise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	10	551,90	5.519,00
90	Micro ondas 20 litros - micro ondas 20 litros - potência (w): 700, voltagem: 220 v, capacidade: 20 l, características adicionais: com prato giratório, consumo de energia: a, garantia: 12 meses, cor: branco. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	701,67	1.403,34
91	Microfone com fio - microfone com fio - tem chave liga/desliga, 1 cabo jack 6.3 mm com 4.5 m de comprimento, formatos de microfone de mão, cor: preto. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	2	358,77	717,54
92	Microfone sem fio lapela - microfone sem fio lapela - transmissor: potência de saída rf: =10mw; modo de modulação: rf; max freqüência de modulação: ±25khz; alimentação: aa1.5 x 2; duração da bateria: cerca de 5 à 8 horas, receptor: jack de antena: tnc 50o; potência: 6.5w; s./n.: >103 db (1khz-a); rejeição freqüência espelho: >110db; redução espúria: >90db; sensibilidade rf: -105dbm; tensão de alimentação: dc12-18v, adaptador de energia. Plug de saída: xlr balanceado e 1/4" plug desbalanceado; tensão de saída: 1/4": 0~500mv / xlr: 0~500mv; distância: cerca de 30 a 50 metros. (cota exclusiva para me/epp)	Conj	2	652,84	1.305,68
93	Microfones sem fio - microfones sem fio especificações complementares: duplo, cor: preto; tipo: cardioide; resposta frequência mínima: 50hz ~ 15khz; relação sinal/ruído mínima: >98db; voltagem: bivolt; acompanhar 2 (dois) microfones; alcance médio de no mínimo 100m; requisito de energia: 2x baterias alcalinas aa inclusas (para cada microfone); receptor sem fio de duas antenas; possuir certificação anatel. (cota exclusiva para me/epp)	Kit	2	739,97	1.479,94
95	Monitor lcd 21.5 pol - monitor lcd com retro iluminação led 21,5 pol: tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa: full hd (1080p) 1920 x 1080 a 60 hz; portas: 1x hdmi (hdcp 1.4) e 1 x vga; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio; peso de remessa: 4,4 kg; relação de aspecto: 16:9; relação de contraste: 3000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	831,67	4.158,35
96	Monitor lcd 24 pol - monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinza a cinza externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41,28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	1.163,00	4.652,00



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho do desenvolvimento

98/24
CEARÁ

97	Monitor lcd 24 pol - monitor lcd com retro iluminação led 24 pol ; tempo de resposta: 4 ms (cinzento a cinzento externo); tipo de painel: ips; suporte de cor: 16,7 milhões de cores; resolução nativa; full hd (1080p) 1920 x 1080 a 75 hz; portas: 2 x hdmi, 1 x saída de linha de áudio; ajustes da posição do visor: inclinação; dimensões (lxpxa): 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - com apoio; peso de remessa: 5.9 kg; relação de aspecto: 16:9; distância entre pixels: 0.2745 mm; relação de contraste: 1000:1; cabos inclusos: cabo de força e hdmi. Garantia de 01 (um) ano. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	1.163,00	1.163,00
99	Nobreak 1500va - nobreak 1500va - 6 níveis de proteção: queda de rede, ruídos da rede elétrica, surtos de tensão na rede elétrica, rede elétrica alta, rede elétrica baixa, correção de variação da rede elétrica. Tomadas de saída: 8 tomadas de saída no padrão nbr 14136, sendo duas delas com capacidade de 20a para a conexão de equipamentos que demandam mais energia, características de entrada: tensão nominal: 115 / 127 / 220 (automático), variação máxima de tensão em modo rede: 89 a 140 (rede 115v~) – 175 a 260 (rede 220v~), variação máxima de tensão em modo rede (saída 220v~): 94 a 137 (rede 115v~) / 175 a 259 (rede 220v~), frequência de rede (hz): 60 ± 4, plugue do cabo de força: padrão nbr14136 (10a). Saída: potência máxima: 1500va, nº de tomadas: 2 tomadas padrão nbr14136 (20a) + 6 tomadas padrão nbr14136 (10a). (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	1.011,67	5.058,35
100	Par de receptores gnss rtk - peças / componentes topografia, tipo: par de receptores gnss rtk, uso: para rastrear sinais de satélites: gps, glonass, s, características adicionais: mínimo 600 canais para o receptor base e 220 canal. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	52.349,21	52.349,21
104	Projektor de imagem 3800 lumens - projetor de imagem - projetor: número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3, brilho em cores - saída de luz colorida: 3.800 lumens, brilho em branco - saída de luz branca: 3.800 lumens, razão de aspecto: 16:10, resolução nativa: 1.280 x 800 (wvga), tipo de lâmpada: 210 w uhe, duração da lâmpada: 8000 horas (normal); 17.000 horas (eco), alto-falante: mono: 5w x 1, ruído do ventilador: 28 db / 37 db. Conectividade padrão: 2x entradas de computador d-sub (vga) 15-pin, 1x saída de computador d-sub 15 pin, 2x hdmi, 1x rca vídeo em amarelo, 1x usb tipo a (para módulo wireless), 1x usb tipo b (para atualização de firmware), 2x stereo mini - entrada, 1x stereo mini - saída, 1x rs-232c, 1x áudio entrada rca branco, vermelho, 1x rj-45, energia: voltagem: 100v - 240v ac +/- 10%, 50/60 hz, conteúdo da embalagem: projetor, controle remoto com 2 baterias aa, cabo de energia (1,8 m), cabo de computador (1,8 m), garantia: 12 meses de garantia. (cota principal para ampla participação)	Unid	1	4.342,27	4.342,27
108	Scanner de mesa - scanner de mesa - digitalize até 40 páginas por minuto, alimentador automático de 80 folhas (adf), tela sensível ao toque, digitalize: com conexão usb 3.0 e direto para dispositivos externo (hd, ssd e pendrive), voltagem: 100-240v 50/60hz, garantia: 1 ano com o fabricante. Recursos de digitalização: tipo de scanner: sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha, compatibilidade de digitalização: computador (imagem, e-mail, ocr, arquivo), pendrive, dispositivos móveis.; recursos avançados de digitalização: visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos; velocidades de digitalização (máx): um lado: até 40 ppm (preto/colorido), frente e verso: até 80 ipm (preto/colorido), resolução da digitalização (máx.): óptica: até 600 x 600, dpi-interpolada: até 1200 x 1200 dpi; conectividade e compatibilidade: -interfaces padrão wireless 802.11 b/g/n, ethernet, usb 3.0; tipos de arquivos suportados: pdf pesquisável, pdf seguro, pdf assinado, pdf/a, pdf de alta compressão, tiff, tiff de várias páginas, jpeg, bmp, texto, word, excel, powerpoint; tela lcd: tela colorida sensível ao toque de 4,3; capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 80 páginas; ciclo de trabalho máximo diário: até 6.000 páginas. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	3.383,33	3.383,33
111	Suporte de televisao - suporte de televisao, material: aço carbono, tipo: parede, tamanho: para tv até 65 pol, acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, cor: preta, características adicionais: parafusos, buchas de fixação. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	123,83	123,83
116	Tela de projeção 2,1 x 1,5 m com tripé - tela de projeção 100 polegadas 4:3 + tripé 2,10m x 1,50m - características do produto: polegadas: 100" (4:3) formato: 4:3 (vídeo) cor das bordas: preta cor do produto: preto, cor da área de projeção: branca tecido: matte white (verso preto) medidas da área de projeção aproximadamente: 210 (c) x 160 (a) cm. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	1	1.011,64	1.011,64
117	Televisão led 43 pol - televisão led 43 pol smart tv full hd, com conversor	Unid	1	1.736,00	1.736,00

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho do desenvolvimento



	digital especificação complementar: espelhamento do smartphone para tv, dlna, bluetooth, low energy, conectividade: hdmi, ethernet, (lan), rede sem fio integrada e hdmi quick switch, com controle remoto (com baterias incluídas), cabo de força, manual em português. Conexões de entrada: 2 hdmi, 1 usb, 1 ethernet (rj45); conexões de saída: 1 saída de áudio; com recepção para sintonia automática dos canais, com recepção para vhf/uhf/catv; sistema de cores ntsc/palm/pal-l e digital; voltagem bivolt. Deverá possuir selo procel de economia de energia, classificação "a", seguindo as normas do programa brasileiro de etiquetagem (pbe), estando, portanto, autorizados a ostentar a etiqueta nacional de conservação de energia (ence), conforme critérios estabelecidos pelo inmetro. (cota exclusiva para me/epp)				
120	Ventilador coluna 180w - ventilador, tipo: coluna, potência motor: 180 w, tensão alimentação: 110/220 v, material: polipropileno, diâmetro: 65 cm, quantidade velocidade: mínimo 3 um. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	364,00	1.820,00
Valor total					311.934,95

4.2.1.6 – SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VL. UNIT	VL. TOTAL
3	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	2.423,41	9.693,64
4	Ar condicionado 12.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 12.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 20 metros quadrados capacidade de refrigeração: 12000 btu/h e 3270w potência máxima: 1056w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes6.1 vazão de ar m³/h700 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	2.423,41	2.423,41
5	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração: 18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m³/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	3.734,41	14.937,64
6	Ar condicionado 18.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 18.000 btus especificação: capacidade de especificação: tipo split ciclo de ar: frio para ambientes de até 30 metros quadrados capacidade de refrigeração:	Unid	1	3.734,41	3.734,41

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho do desenvolvimento

083/24
QJ
ICAPUI - CEARÁ

	18000 btu/h e 5450w potência máxima: 1620w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes8,2 vazão de ar m3/h812 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 32~39db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)				
7	Ar condicionado 24.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split inverter - 24.000 btus , ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano, indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	5.167,96	20.671,84
8	Ar condicionado 24.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split inverter - 24.000 btus , ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano, indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	5.167,96	5.167,96
9	Ar condicionado 36.000 btus - tipo split piso teto - ar condicionado tipo split - piso teto - 36.000 btus inverter, ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano, indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	7.650,05	30.600,20
10	Ar condicionado 36.000 btus - tipo split piso teto - ar condicionado tipo split - piso teto - 36.000 btus inverter, ciclo frio, voltagem: 220v, controle remoto sem fio, na cor branca, automático, timer, sleep, swing, turbo, memória, filtro antibacteriano, indicador de temperatura na evaporadora, serpentina de cobre, compressor rotativo, sistema de filtragem de ar, classificação energética a, tipo de condensador: horizontal acompanhado de manual / operação em português, garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	7.650,05	7.650,05
11	Ar condicionado 9.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 9.000 btus especificação: capacidade de especificação: ciclo de ar: frio para ambientes de até 15 metros quadrados capacidade de refrigeração: 9000 btu/h e 2640w potência máxima: 814w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes4.8 vazão de ar m³/h530 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota principal para ampla participação)	Unid	5	2.177,53	10.887,65
12	Ar condicionado 9.000 btus - tipo split - ar condicionado tipo split frio - 9.000 btus especificação: capacidade de especificação: ciclo de ar: frio para ambientes de até 15 metros quadrados capacidade de refrigeração: 9000 btu/h e 2640w potência máxima: 814w alimentação volts220v corrente elétrica de refrigeração amperes4.8 vazão de ar m³/h530 gás refrigerante: r-410a serpentina com tubos 100 em cobre selo procel com classificação do inmetro de eficiência energética a tipo do condensador: horizontal tipo de tecnologia do compressor: inverter controle da direção do ar para cima - para baixo automático nível de ruído interno: 54db/a cor da evaporadora: branco regula velocidade de ventilação painel de led com iluminação suave com exibição da	Unid	2	2.177,53	4.355,06

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	temperatura e das funções do aparelho com ajuste do termostato de ajuste mais preciso, permitindo a seleção de temperatura grau a grau funções: sleep, swing, turbo, hold e timer controle da direção do ar esquerda - direita: manual acompanhar manual de instruções e controle remoto com teclas de funções e regulagem de temperatura garantia do fornecedor: mínima do fabricante de 12 doze meses, prestada no estado do ceará. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)				
13	Armário alto fechado com 2 portas mdf - armário alto fechado especificação: com 2 portas na cor azul confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno) na cor cinza, medindo (axlpx) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno(plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	8	843,08	6.744,64
14	Armário alto fechado com 2 portas mdf - armário alto fechado especificação: com 2 portas na cor azul confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno) na cor cinza, medindo (axlpx) 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de +/- 5%, contendo 03 prateleiras internas, sendo 1 fixa e 2 removíveis. 02 portas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno(plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta. Produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	843,08	1.686,16
15	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender ás exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	1.126,67	4.506,68
16	Armário alto fechado em aço com 02 portas - armário alto fechado em aço com 02 portas tranca com chave e 05 divisórias. Especificação: medidas: 1,95cm altura x 0,90cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5%. Confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas; possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na	Unid	2	1.126,67	2.253,34

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	prateleira fixa central; devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza; possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza; possuir 4 prateleiras, sendo 3 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras; possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm; produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)				
17	Armário alto semi aberto top com 2 portas - armário alto semiaberto top com 2 portas especificação : tampos de 40mm ou superior composto na parte superior em mdp e inferior por acabamentos em mdp, revestido por ambas as faces na cor castanho escuro com acabamento em fita pvc (poliestireno) com no mínimo 1,00mm de espessura. Deverão possuir 2 portas inferiores com as seguintes medidas mínimas 650mm(a) x 435mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Na parte superior deverá possuir uma prateleira central com as seguintes medidas 375mm(p) x 860mm(l) confeccionadas em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Possuir laterais, prateleiras e fundo confeccionado em mdp, revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita pvc (polietileno) com no mínimo 0,45mm de espessura. Deverá possuir 2 retaguardas fixadas no fundo para a parede do armário através de perfil "confeccionada em mdp. As portas deverão possuir fechadura cilíndrica tipo yale ou similar - com sistema articulado contendo no mínimo 2 chaves com puxadores em polietileno tipo concha. Os pés deverão ser tipo octogonal com espessura de no mínimo 5mm de polietileno com regulagem de altura. Deve possuir as seguintes medidas (pxlxa): 380mm x 800mm x1680mm com variação de +/- 5%. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3,751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	7	862,07	6.034,49
18	Armário de cozinha MDF - armário de cozinha com 8 portas e 2. Dimensões (axlpx): 198 x 162 x 42 centímetros. Material: MDF. Montagem no chão. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	1.395,08	6.975,40
19	Armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul - armário para escritório semi-aberto com 2 portas baixas na cor azul especificação : confeccionado em mdp bp (15mm) revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica com acabamento em fita pvc (poliestireno), medindo (axlpx): 1,60 x 0,90 x 0,40 cm com variação de 5%, contendo 01 prateleira interna inferior e 01 externa superior. 02 portas baixas confeccionado no mesmo material do corpo fechadura cilíndrica tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves, puxador em polietileno (plástico de alto impacto) do tipo concha. Dobradiças de aço com travas plásticas com garras que se travam á porta; produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	7	912,07	6.384,49
20	Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos	Unid	5	2.820,12	14.100,60

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUÍ



	livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota principal para ampla participação)				
21	Armário registrador para pastas az com portas - armário registrador para pastas az com portas - estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 2 portas com 4 reforços; 4 prateleiras fixas; 45 divisores formando 50 vãos livres em galvalume #26 (0,45mm); capacidade por prateleira 60kg (bem distribuídos); 50 pastas az; corpo do produto: cor cinza (tampo superior, inferior, fundo, e laterais); frente do produto: cor azul; medidas: 2,00 altura x 1,10 largura x 0,32 profundidade. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	2	2.820,12	5.640,24
23	Arquivo de aço 4 gavetas - arquivo de aço 4 gavetas especificação: com 4 gavetas para pastas suspensas com corpo e frente das gavetas confeccionado em chapa de aço #26 com hastes para pastas suspensas em galvalume chapa #20 reforçada pelo sistema de perfilamento em ômega; conter 6 reforços internos tipo "z"; gavetas montadas no sistema de dobras medidas externas aproximada de 300mm(a) x 400mm(l) x 470mm (p), fundo em chapa de aço em galvalume reforçada pelo sistema de dobra em omega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos m4, possuir porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior da gaveta. Possuir puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta com acabamento perfil em pvc na cor cinza cristal. Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. Fechadura cilíndrica do tipo yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca; deve ser pintado com pintura eletrostática líquida (esmalte sintético) na cor cinza cristal. Medidas: 133x47x57 cm (axlxp) com variação de +/- 5%. Esse produto deve ser montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3., analise e conclusão, data e validade. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	5	1.256,67	6.283,35
25	Balcão de atendimento em l - balcão de atendimento em l medindo 1100 mm (a)x1550(l1)x1550mm(l2)x654mm(p) especificação : com dois tampos, 1 superior para atendimento ao publico e outro inferior para trabalho interno ambos com 30cm de profundidade de área útil confeccionados em mdp bp (25mm) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão nas cores verona com acabamento em fita em pvc com 2mm espessura com bordas aparentes encabeçadas na mesma cor do tampo fixado através de castanha girofix para 15mm e pinos m6 rosca soberba a estrutura que deve ser fabricado com mesmo material do tampo, mdp de 25mm; possuir calhas passa fio inferior e superior confeccionadas em aço chapa #24 medindo 200mm de largura. Possuir pés tipo octogonal com espessura de (5mm) de plástico de alto impacto com regulagem que permite a regulagem quando á desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. (cota exclusiva para me/epp)	Unid	3	2.646,00	7.938,00
26	Bebedouro elétrico industrial 4 torneiras - bebedouro elétrico industrial 4 torneiras especificação : confeccionado em aço inox; 04 (quatro) torneiras frontais; com refrigeração através de compressor, com quatro torneiras sendo três de bico tipo jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem do jato da água, em aço inox; possuir reservatório com capacidade de no mínimo 200 litros com sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro; possuir todo seu corpo fechado, sem aberturas e ser revestido interno e externamente em aço inox 304; possuir apagar de água frontal em chapa de aço inox removível para esvaziar ou higienizar; possuir dreno na parte traseira; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e comercializados em conformidade com os requisitos aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de um ano. Certificado do inmetro. (cota principal para ampla participação)	Unid	2	4.133,67	8.267,34
27	Bebedouro elétrico industrial 4 torneiras - bebedouro elétrico industrial 4 torneiras especificação : confeccionado em aço inox; 04 (quatro) torneiras frontais; com refrigeração através de compressor, com quatro torneiras sendo três de bico tipo jato para boca e uma para copo, ambas com regulagem do jato da água, em aço inox; possuir reservatório com capacidade de no mínimo	Unid	1	4.133,67	4.133,67

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



	200 litros com sistema de filtragem através de filtro de carvão ativado que deve acompanhar bebedouro; possuir todo seu corpo fechado, sem aberturas e ser revestido interno e externamente em aço inox 304; possuir aparador de água frontal em chapa de aço inox removível para esvaziar ou higienizar; possuir dreno na parte traseira; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e comercializados em conformidade com os requisitos aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de um ano. Certificado do inmetro. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)				
28	Bebedouro tipo geláguia de coluna com 2 torneiras - bebedouro tipo geláguia de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação : refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação. (cota principal para ampla participação)	Unid	4	812,00	3.248,00
29	Bebedouro tipo geláguia de coluna com 2 torneiras - bebedouro tipo geláguia de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação : refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (r134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possuir selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro. Possuir garantia mínima de 1 (um) ano. Apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação. (cota de 25% reservada para me/epp/mei)	Unid	1	812,00	812,00
32	Cadeira diretor base giratória com braços - cadeira diretor base giratória, com regulagem de altura, encosto reclinável, especificação: base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contracapa de assento. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe na cor preto, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 470 mm. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas plataformas com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m). Tal plataforma deve ser executada em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65 mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo mig/mag ou eletrofundição. Suporte do encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato	Unid	4	981,93	3.927,72

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE ICAPUI



PREFEITURA DE
ICAPUI
No caminho



	<p>permanente quando o mesmo estiver destravado. O mecanismo deve ser do tipo monobloco, ou seja, a porção do encosto deve estar unida permanentemente e não de modo a desacoplá-la do assento. O usuário deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 25 graus (mínimo). Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço estampada com espessura mínima de 3 mm. Tal suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de proteção e acabamento injetada em polipropileno, porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra elementos ocultos, conforme já especificado supra quando do detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro, sendo a fibra adicionada de, no mínimo, 30% da resina ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 50 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco e pintura eletrostática. Carenagem do braço injetada em polipropileno, bem como a alma do apoio. Tal apoio braço deve ser injetado em termoplástico. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 250 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360° do assento à gás, com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme classe 3 ou 4 da norma din 4550. Base cinco patas: confeccionada em aço tubular de seção retangular ou semi-oblonga cujas dimensões do perfil tubular sejam, no mínimo, de 20 x 35 x 1,50 mm, soldadas por eletrofusão e com reforço em metal inert gas em dois anéis centrais estampados que formam o cônico de alojamento do pistão. Não será admitido o uso de bucha plástica ou solda para fixação do pino do rodízio, para facilitar eventuais manutenções, o mesmo deverá ser fixo através de anel metálico. Rodízios: de duplo giro do tipo "h", com banda de rodagem em nylon e dimensionais conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da abnt nbr 13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda. Obs: toda estrutura metálica recebe tratamento de desengraxe, decapagem e fosfatização antiferrugem pintada com tinta epóxi-pó na cor preta., com 12 meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3(mobiliário para postos de trabalho) do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da nr-17, portaria mtps 3.751 de 1990 do ministério do trabalho e emprego, emitido por profissional arrolado em conselho de classe, devidamente habilitado, conforme resolução confea 437 de 1999, de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Não serão aceitos laudos genéricos, sem identificação detalhada do produto objeto da análise. Os laudos/relatórios devem vir acompanhados da devida art ou rrt do serviço, com comprovante de quitação guia e documento crea, crm ou declaração de certificação junto á abergo do profissional de classe que realizou a avaliação ergonômica no produto. (cota principal para ampla participação)</p>				
33	<p>Cadeira diretor base giratória com braços - cadeira diretor base giratória, com regulagem de altura, encosto reclinável, especificação: base giratória operacional, no mínimo do tipo b, com braços reguláveis, conforme abnt nbr 13962, com, no mínimo, espaldar baixo. Ajustes mínimos para os movimentos independentes para altura do assento, rodízios de duplo giro, giro de 360 graus do assento/encosto, altura dos braços, altura do encosto, inclinação do encosto. Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante de, no mínimo, 35 mm e dotado de carenagem para contracapa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente durante o curso operacional de ajuste vertical. Largura mínima do encosto de 440 mm, extensão vertical mínima do encosto de 400 mm, ajuste de altura do encosto em no mínimo 5 pontos, com curso vertical mínimo de ajuste de 70 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatómico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura média predominante com contracapa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será</p>	Unid	1	981,93	981,93